

矿用DN700瓦斯吸引耐负压橡胶软连接报价

产品名称	矿用DN700瓦斯吸引耐负压橡胶软连接报价
公司名称	景县杜桥鸿峰橡塑制品厂
价格	88.00/个
规格参数	品牌:鸿峰 型号:DN25-3000MM 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所）
联系电话	0318-7769392 15127863765

产品详情

景县鸿峰橡塑制品厂是一家专门生产矿用DN700瓦斯吸引耐负压橡胶软连接的生产企业，企业位于河北省衡水市景县杜桥工业区，企业秉承以质量求发展，以服务求生存的经营理念，为广大客户提供服务,我们将竭诚为你服务。

矿用DN700瓦斯吸引耐负压橡胶软连接按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90°橡胶弯头等；

矿用DN700瓦斯吸引耐负压橡胶软连接按使用介质分类

通用（普通）橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，脱硫专用橡胶接头等；

按工作压力分类0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa；

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。

矿用DN700瓦斯吸引耐负压橡胶软连接由于地表沉降及热胀冷缩等因素能量守恒定律，水的动压和静压之和在同一水平面上是定值，开孔的管道流水的静压和动压之和等于大气压，因此速度快、动压大、静压小，大气压大于水表面的压力，水不能从管子里出来；阀门关小，水的静压增大，动压减小，静压接近于大气压，在相同体积的一段管道（部位）上阀门是打开的，水的体积不断增大，自然就产生了负压。

橡胶软接头使用在产生负压的管道时，容易使[橡胶软接头](#)

球体吸扁，因此针对负压管道研发了耐负压橡胶软接头，该产品内壁为光滑平面圆柱形，内衬聚酯帘布，外部凸起部分为钢丝绳支撑环，内层胶为耐不同介质橡胶，外层为普通橡胶，主要功能为防止负压吸扁和承受短时间内压，避免因泵的动力和吸水振动而使吸水管下端摆动，使水流均匀提升及水泵电耗降低，另

外，因橡胶软接头内壁垂直无凹槽，又防止了水泵吸水时产生涡流，从而提高水泵效率。[耐负压橡胶接头](#)解决地表沉降负压方面有很大帮助。

耐负压橡胶防震接头的特点：

具有耐负压、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便，还可以大大降低管道系统的震动和噪声，可从根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题，主要安装在水泵的进口处，或真空度大的水泵进口处，可以100%解决橡胶接头吸扁的现象。

第一种

是最常见的正压，这种压力来自于内部介质通过流速而对橡胶接头施加的，还有一种压力叫做负压，

负压来自于管道内部由于种种原因造成内部空气急剧减少，造成吸力的状态，管道自然承受得了，这时候就看橡胶接头能不能完全抵抗了，若不能够抗负压，橡胶接头就会被吸扁。

这时候，安装负压环就是一条很好的捷径。3

安装负压环对于橡胶接头来说是一项必不可少的工作，因为橡胶接头的正压能够达到很高，但是负压却会相反而下，对于负压环的安装，使得橡胶接头的实用性提高一层。安装负压环一般选择于组装橡胶接头之前，由于负压环与内部一样大，所以对于组装后的橡胶接头来说是一件很复杂的事，负压环的安装，也为橡胶接头的安全性提高了一大截。