

绝缘胶垫 高压防护 出口内销

产品名称	绝缘胶垫 高压防护 出口内销
公司名称	天南（天津）进出口有限公司
价格	350.00/卷
规格参数	规格:1000*5000mm
公司地址	天津市西青区大寺镇赛达大道与友谊南路延长线西侧金友花园13号楼1门701室（注册地址）
联系电话	13512886562

产品详情

绝缘胶板又称为绝缘胶垫，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶板等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

（1）外观及规格尺寸：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶板厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10；裂纹：不允许有

（2）硬度（邵尔A）度：55-70

（3）拉伸强度及扯断伸长率：拉伸强度（Mpa）： 5.0；扯断伸长率： 250%

（4）定伸（150%）永久变形： 25%

（5）热空气老化（70 ×72h）：拉伸强度降低率： 30%

（6）吸水性： 1.5%

（7）电绝缘性能：耐电压试验：15KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

（8）厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²

2. 绝缘胶板的分类：

（1）按颜色分为：红色绝缘胶板，绿色绝缘胶板，黑色绝缘胶板

(2) 按电压等级可分为：5KV绝缘胶板，10KV绝缘胶板，15KV绝缘胶板，20KV绝缘胶板，25KV绝缘胶板，30KV绝缘胶板，35KV绝缘胶板

(3) 按厚度可分为：3mm绝缘胶板,5mm绝缘胶板,8mm绝缘胶板,10mm绝缘胶板,12mm绝缘胶板

3. 贮存：

绝缘垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。