

# 绝缘梯子 电力作业 高空作业 安全梯 厂家直销

产品名称	绝缘梯子 电力作业 高空作业 安全梯 厂家直销
公司名称	天南（天津）进出口有限公司
价格	70.00/米
规格参数	材质:铝合金，环氧树脂
公司地址	天津市西青区大寺镇赛达大道与友谊南路延长线西侧金友花园13号楼1门701室（注册地址）
联系电话	13512886562

## 产品详情

绝缘梯分为绝缘单梯，绝缘软梯，绝缘竹节梯(鱼竿梯)，绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯(绝缘人字单升降梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯)，绝缘凳，绝缘踏步凳，绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架等。

### 特点

(1)不导电，外观新颖，美观大方

(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色。

(3)重量轻，搬运方便

(4)低吸水性、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))。

(5)高强，轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平)，抗冲击，绝缘性，透磁极佳。

### 电工绝缘梯主要技术参数

- 1、绝缘材料密度 1.95g/cm<sup>3</sup>
- 2、绝缘材料的吸水率 <0.40%
- 3、材料抗拉强度 >350Mpa
- 4、材料表面硬度 50(巴氏)

5、绝缘材料表面耐压  $>12\text{kv(r.m.s)}$

6、设计负载  $>880(\text{牛})$