

通信设备冷却风扇9LB1224M101

产品名称	通信设备冷却风扇9LB1224M101
公司名称	华凌电气技术（深圳）有限公司
价格	8.00/台
规格参数	电流:0.11A 功率:2.64W 转速:2000RPM
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号
联系电话	0755 28393579 13760232313

产品详情

“华凌电子”专业代理日本San Ace120L
12038耐久长寿命风扇，三洋风扇，山洋长寿命风扇，山洋耐高温风扇 山洋San Ace耐久型风扇
三洋耐高温超长寿命风扇 山洋工业风扇总代理 三洋风扇，Long-Life Fans, SANYO
DENKI耐久长寿命风扇 SANYO山洋轴流风扇，山洋耐久长寿命风扇此款风扇尺寸：120*120*38mm
有运转电压：12V,24V,48V 寿命均达80000H和100000H及200000H温度范围：-10-+70度和-20-+70度。

常用型号如下:

9GL1212G101 电流0.98A 功率11.8W 转速3600RPM 风量137CFM 风压135Pa 噪音49DB

9GL1212E101 电流0.61A 功率7.32W 转速3100RPM 风量118CFM 风压100Pa 噪音46DB

9GL1212H101 电流0.38A 功率4.56W 转速2600RPM 风量 99CFM 风压70.4Pa 噪音39DB

9GL1212F101 电流0.28A 功率3.36W 转速2280RPM 风量87CFM 风压54.2Pa 噪音36DB

9GL1212M101 电流0.21A 功率2.52W 转速1950RPM 风量74CFM 风压39.6Pa 噪音32DB

9GL1224G101 电流0.5A 功率12W 转速3600RPM 风量137CFM 风压135Pa 噪音49DB

9GL1224E101 电流0.34A 功率8.16W 转速3100RPM 风量118CFM 风压100Pa 噪音46DB

9GL1224H101 电流0.22A 功率5.28W 转速2600RPM 风量99CFM 风压70.4Pa 噪音39DB

9GL1224F101 电流0.16A 功率3.84W 转速2280RPM 风量87CFM 风压54.2Pa 噪音36DB
9GL1224M101 电流0.11A 功率2.64W 转速1950RPM 风量74CFM 风压39.6Pa 噪音32DB
9GL1248G101 电流0.25A 功率12W 转速3600RPM 风量137CFM 风压135Pa 噪音49DB
9GL1248E101 电流0.17A 功率8.16W 转速3100RPM 风量118CFM 风压100Pa 噪音46DB
9GL1248H101 电流0.11A 功率5.28W 转速2600RPM 风量99CFM 风压70.4Pa 噪音39DB
9GL1248F101 电流0.09A 功率4.32W 转速2280RPM 风量87CFM 风压54.2Pa 噪音36DB
9GL1248M101 电流0.07A 功率3.36W 转速1950RPM 风量74CFM 风压39.6Pa 噪音32DB
9LB1212H101 电流0.39A 功率4.68W 转速2600RPM 风量102.4CFM 风压67.62Pa 噪音39DB
9LB1212M101 电流0.22A 功率2.64W 转速2000RPM 风量77.7CFM 风压42.14Pa 噪音32DB
9LB1224S101 电流0.46A 功率11.04W 转速3500RPM 风量137CFM 风压120.8Pa 噪音48DB
9LB1224H101 电流0.19A 功率4.56W 转速2600RPM 风量102.4CFM 风压67.62Pa 噪音39DB
9LB1224M101 电流0.11A 功率2.64W 转速2000RPM 风量77.7CFM 风压42.14Pa 噪音32DB
9LB1248H101 电流0.11A 功率5.28W 转速2600RPM 风量102.4CFM 风压67.62Pa 噪音39DB
9LB1248M101 电流0.06A 功率2.88W 转速2000RPM 风量77.7CFM 风压42.14Pa 噪音32DB

特点：此款风扇产品寿命实现连续运转，20万小时以上，适用于需要长期进行无维护运转的设备冷却，可用于通信设备、服务器、各种产业设备等

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品