

12寸工业级液晶监视器

产品名称	12寸工业级液晶监视器
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	分辨率:800*600P 型号:QH-M12 产品尺寸:266*208*51mm
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

12寸工业级液晶监视器 视频监控显示屏

自动化设备显示器 工业级显示器产品详情

台州32寸监视器 宁波55寸监视器 湖州50寸监视器 嘉兴40寸监视器 金华47寸监视器

丽水65寸监视器 绍兴75寸监视器 温州86寸监视器 舟山98寸监视器 衢州 84寸监视器

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

【一、产品特性】1、3D动态降噪数字处理电路，具有动态补偿及数码降噪功能，画面表现更出色；2、原装进口液晶面板，高亮度，高对比度，真实再现每一个细节；3、支高清画质，画面效果更清晰，层次感鲜明；4、响应速度快，快速切换，画面流畅细腻，无拖影；5、匹配多种接口，能兼容多种视频播放设备，显示效果全面化；6、静音冷却风散设

计，提升散热效率，运行性能稳定；7、采用金属外壳设计，防静电、防磁场、防干扰抗冲击设计。【二、产品参数】1、产品型号：QH-M12；2、面板尺寸：12寸；3、液晶类型：TFT-LCD；4、显示模式：4：3；5、显示色彩：16.7M；6、像素点距：0.3075（H）*0.3075（V）；7、分辨率：800*600P；8、产品尺寸：266*208*51mm；9、显示区域（面积）：247*186mm；10、亮度：350cd/m²；11、对比度：450：1；12、响应时间：8ms；13、可视角度：（上下、左右）：75°；14、场频：50/60/70HZ；15、复合视频输入：2*BNC；16、HDMI：1；17、音频输入：2*3.5音频输入；18、DVI：1；19、D-15针RGB输入：1（D-SUB）VGA输入；20、彩色系统：PAL/NTSC/自动识别；21、视频降噪：有；22、3D：有；23、菜单语言：中文/英文；24、电源：DC12V，50/60HZ；25、功率：55W；26、待机功率：3W；27、散热系统：静音风散散热；28、机壳材质：五金喷砂外壳；29、整机重量：3KG；30、安装方式：壁挂/机柜嵌入式/桌面式；31、兼容HDTV输入：480P/576P/720P/1080P；32、复合视频输出：1*BNC，可接录像设备等；33、工作温度/湿度：0°/50°C，10%/90%(RH)。【三、产品图片】

【四、工程安装图】

【五、连接示意图】

【六、应用领域】应用于物业小区监控、学校监控、超市监控、4S店铺监控、KTV酒吧监控、商业楼宇监控、酒店监控、综合市场监控等。