

石膏线模具硅胶石膏线硅胶液体模具硅胶

产品名称	石膏线模具硅胶石膏线硅胶液体模具硅胶
公司名称	深圳市晨阳硅胶科技有限公司
价格	40.00/kg
规格参数	晨阳硅胶:925
公司地址	深圳市光明新区北岗第一工业区B103
联系电话	0755 - 28929401 13049899416

产品详情

术指标：

1、模具硅胶

2、外观：半透明

3、粘度：25 33000.s (豪帕·秒)

4、硬度 (shore a)： 25

5、拉伸强度 (kgf/cm²千克力/平方厘米) 45

6、伸长率：(%) 600

7、抗撕裂强度 (kgf/cm²千克力/平方厘米) 28

8、线收缩率 (%) : 0.5

性能及用途

此款为低硬度双组分室温硫化硅橡胶，使用方便，物理、机械性能稳定，拉伸强度和抗撕裂强度高，伸长率大。适用于小件工艺品、复杂工艺品的模具翻制。

使用方法：

1、将硅胶和固化剂按比例2%搅拌均匀，然后倒入模腔内。放入真空机内抽真空排气泡。2、常温放置2-4小时后，即可完全固化。3、大量使用前，请先小量试用，掌握其使用技巧。以免造成损失。

包装和贮运：

1、包装：5KG或25kg

辨别：

1、亮度好，这样的硅胶纯度高，那种乌黑有杂质的产品，是经销商为降低成本而添加几元一公斤的粉体。

2、相同重量，体积越大越好。体积小的产品，密度大，最主要的原因还是添加了密度大而又低价的粉体

3、购买一定时间以后，硅胶有分层，上面看上去像油，下面的是粉体，这样的模具硅胶更低劣。

备注：那些长加的粉体可能是石膏粉，碳酸钙，石英粉等。

RTV-2室温硫化硅橡胶模具硅胶双组分模具胶液体胶厂家直销胶用途：

文化石用模具硅胶是我厂依据文化石生产的特殊要求而开发的品种，是我厂的拳头产品。分高、中、低档共六个品种。因文化石的生产材料的特殊性，要求文化石用模具硅橡胶具有同一般树脂用模具硅胶不同的耐热、耐膨胀以及不同的硬度、耐酸碱和抗撕拉能力，所以为适应文化石模具的特殊要求建议切

不可混用。

RTV-2室温硫化硅橡胶模具硅胶双组分模具胶液体胶厂家直销胶特点：

- 1、流动性好，好操作
- 2、弹力，拉力好，抗撕抗拉。
- 3、硬度适中，好脱模，不变形。

RTV-2室温硫化硅橡胶模具硅胶双组分模具胶液体胶厂家直销胶：1、由原石样直接翻模浇注，纹理、色泽宛若天成，色调统一，并能根据建筑设计要求调配色彩。2、吸水率低（17.2%），可直接用于外墙。3、折强度高达3.4MPa，牢固耐用不易破损，特别表面强度高达12.8Mpa，致密耐磨、不粉化。4、干缩率低（小于0.5mm / m），不会出现龟裂现象。5、抗冻融性好，-20 冻融15次抗压强度仍高达10.7Mpa，完全能应付南北方各种复杂的室外环境。6、容重低，不到天然石材容重一半，大大降低墙体负荷。7、不含放射性物质，环保无辐射。

RTV-2室温硫化硅橡胶模具硅胶双组分模具胶液体胶厂家直销胶制作操作流程：

		计量取料
被仿制品原型制作	型框	混合、搅拌、脱泡
		模具制作、固化
		脱模
石膏、蜡烛、树脂混合	灌注	胶模制成
		生产

晨阳硅胶是一家专业从事硅胶、硅橡胶的生产、研发、销售为一体的硅胶厂 本公司生产的硅胶、硅橡胶、RTV-2模具硅橡胶、手板模型设计专用硅胶、鞋模硅胶、模具硅胶、模具胶、工艺品用硅橡胶、矽胶、矽利康、环保硅胶、食品级硅胶、人体胶、石膏产品专用胶、文化石硅胶、移印胶、移印胶浆、矽油、硅油、移印硅胶、复模硅胶、液槽胶、电子灌密封胶、电子灌密封胶、LED显示屏专用硅胶、室温硫化硅橡胶、液体硅胶、液体加成型硅橡胶、皮革压花胶、水晶钻宝石胶、成人用品专用硅胶、LSR硅胶、商标胶、涂布硅胶、HTV高温胶、烫金硅胶板、注射硅胶、轮胎模具硅胶、轮胎铝模硅胶、液态硅胶、硅胶制品、硅胶板、硅胶模具、灌胶机、真空机等，现已出口东南亚及欧美50多个国家和地区。目前公司

的硅胶，硅橡胶等产品达几十种，为您的模具制作提供快速的复制。硅胶、硅橡胶、模具硅胶、模具胶、移印硅胶、移印胶、室温硫化硅橡胶、液体硅胶，注射硅胶，加成型硅胶等产品的收缩率达到千分之二，具有国际领先水平，并且质优价廉，获得多项国际认证，远销海外！质量是企业的生命，让客户满意是我们最大的心愿！这才是晨阳模具硅橡胶厂，给你信任的最佳理念。