

煤矿用传感器电缆带插头MHYV1X6

产品名称	煤矿用传感器电缆带插头MHYV1X6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

用途

主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件

环境温度：-40 ~ 50

月平均最大相对湿度：95%(+25)

安装敷设环境温度： -10

安装时最小弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通	用于平巷、斜巷及机电峒室
MHJV	信电缆	
MHJV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHJV	烯护套通信电缆	
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	装聚氯乙烯护套通信电缆	
MHYAV	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结	用于较湿的斜井和平巷
MHYAV	护层聚氯乙烯护套通信电缆	
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结	用于竖井和斜井
MHYA32	护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电	
MHYA32	缆	

结构数据及主要技术支持

型号	MHYV	MHJV	MHYBV	MHYAV	MHYA32
结构					
性能					
规格(对数\芯数)	1×2, 2×2, 1×4, 5×2, 1×2		5×10, 2×2	20×2, 20×3, 30×2	50×3, 30×2, 50×2, 80×2
线芯结构	7/0.28	4/0.28铜线 +3/0.28钢线	1/0.8		
根数/直径m					
粘接	——	——	编织0.2—0.3的镀锌钢丝	铝—聚乙烯带绕包	聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装

电
容

μF
/km

远 70

端
串
音
衰
减(
500
m)

d

B

固 1.10

1.30

0.95

有
衰
减

d

B/k

m

电 环阻的2%

缆
工
作
时
的
直
流
电
阻
差

销售经理；销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551联系人；王妹尊

全国电缆免费咨询;订购电话：0316-5960132 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551