煤矿用传感器电缆带插头MHYV1X6

产品名称	煤矿用传感器电缆带插头MHYV1X6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

用途

主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件

●环境温度：-40～50℃

●月平均最大相对温度：95%(+25℃)

●安装敷设环境温度：≥-10℃

●安装时最小弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

●电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电峒室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYAV	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于竖井和斜井

●结构数据及主要技术支持

型号结构及性能	MHYV	MHJYV	MHYBV	MHYAV	MHYA32
规格(对数\芯数)	1×2 2×2 1×4 5×2	1×2 2×2	5×2 10×2 20×2	20×2 30×2	50×2 30×2 50×2 80×2
线芯结构根数/直径mm	7/0.28	4/0.28铜线 +3/0.28钢线	1/0.8		
粘接	——	——	编织0.2—0.3的镀锌钢丝	铝—聚乙烯带绕包	聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装

护层及铠装层电缆外径≤mm	7.1	8.6	8.0	11.5	7.1	8.6	15.6	18.4	23.4	23.4	27.4	32.6	32.6	37.3	43.0
电缆参考重量kg/km	58	89	68	134	58	87	218	323	512	472	678	1006	1450	1943	2828
电缆导电线芯直流电阻≤Ω/km	45				73		36.7								
绝缘线芯绝缘电阻≥Ω/km	3000														
耐交流电压工作	电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min，1.5kv交流电压														
	0.06														

电容≤μF/km 70

远端串音衰减(500m)≥dB 1.10 1.30 0.95

固有衰减≤dB/km

电缆工作时的直流电阻差≤ 环阻的2%

销售经理；销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551联系人；王妹尊

全国电缆免费咨询;订购电话：0316-5960132 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551