

湿度仪水分仪新老款抽取式CEMS在线监测

产品名称	湿度仪水分仪新老款抽取式CEMS在线监测
公司名称	郑州锐光自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
联系电话	13065752368

产品详情

适用范围

广泛应用于烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫脱硝烟气湿度的测量，亦可应用于木材、建材、造纸、化工、制药、纤维、纺织、烟草、蔬菜、食品加工的湿度测控。

仪器特点

- 一体化设计，安装方便，减少外部干扰对测量值的影响；
- 标配伴热功能，保证分析仪在低温高湿情况下的使用寿命；
- 原装进口传感器电容传感器，保证分析仪使用寿命；
- 探头采用特殊材料，使其耐腐蚀能力更强；
- 高防护等级的仪表外壳；
- 法兰式安装，使得安装简单方便；
- 高精度的温度自动补偿，消除环境温度的影响；
- 两级粉尘过滤设计，有效过滤粉尘；
- 操作简单、使用寿命长、易维护。

技术指标:

- 测量原理：阻容式
- 测量范围：0 ~ 40%VOL H2O
- 显示分辨率：0.1%
- 测量精度： $< \pm 1.5\%FS$
- 重复性： $< \pm 1\%$
- 响应时间：T90<15S
- 使用温度：0 ~ 170
- 伴热类型：电伴热(可选)
- 伴热温度：50 ~ 150
- 采样方式：直插式
- 供电电源：AC220V $\pm 10\%$ 50/60HZ、功耗<15VA
- 输出接口：4-20mA、RS232或RS485、报警
- 防护性：探杆为316F、仪表盒防护等级为IP65
- 使用寿命：仪表>36个月、传感器>24个月（正常使用条件下）
- 探头长度：常规1米（插入长度可定制）
- 安装方式：插入式、DN65标准法兰