

60寸6.5mm液晶拼接屏 监控拼接大屏 / 视频电视墙

产品名称	60寸6.5mm液晶拼接屏 监控拼接大屏 / 视频电视墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QH-SP6065H 分辨率:1366*768P 亮度:700cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

60寸6.5mm拼缝液晶拼接屏

娱乐/酒吧/酒店视频拼接电视墙产品详情

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

【一、产品特点】

- 1、工业级DID液晶拼接显示屏，700流明高亮度，3000：1的对比度；10000K的色温；
- 2、专为视频展示设计，高亮度高清晰度，*显示画面的每一个细节；
- 3、配合图形处理器和矩阵，最大可支持到256个液晶拼接单元；

- 4、超窄小拼缝双边6.5mm；
- 5、高分辨率，单屏可达1366X768；
- 6、户外机更有“自动诊断”的功能，可以判断内部温度的高低，而启动风扇降温或内部加热；
- 7、超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低；
- 8、丰富的输入输出接口，VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子，可接电脑和各种视频设备；
- 9、采用“超宽视角延展技术”（CCFL背光），保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真；
- 10、宽电压范围，可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作；
- 11、节能环保能耗低、发热量低，适合于长时间连续工作。

【二、产品结构】

- 1、采用全金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰。
- 2、超薄设计，外观新颖美观，安装快捷简便
- 3、超静音冷却风扇设计，智能温控电路，提升散热效率，整机寿命更长
- 4、结构设计适合嵌入式（组合幕墙安装方式）、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
- 5、可以选配壁挂式、立式（落地式）铝合金支架，美观大方，安装方便

【三、产品图片】

60寸6.5mm液晶拼接屏 监控拼接大屏

【四、产品参数】

- 1、液晶拼接单元尺寸：60寸超窄边液晶拼接单元；

- 2、液晶拼接单元型号：JC-SPJ600H；
- 3、面板类型：60” lcd panel；
- 4、显示尺寸：1328.8(w)*747.1(h)(mm)；
- 5、显示比例：16：9；
- 6、背光类型：led；
- 7、分辨率：1366*768P；
- 8、显示色彩：16.7m(8bit)；
- 9、亮度：700cd/m²；
- 10、对比度：2400:1；
- 11、可视角度：178°；
- 12、响应时间：6ms；
- 13、使用寿命：60000小时；
- 14、物理拼缝：6.5mm(单边左上：2.4mm,单边右下：4.1mm)；
- 15、彩色制式：pal/ntsc/secam；
- 16、菜单语言：简体中文、繁体中文、英文多国语言；
- 17、操作方式：遥控器；
- 16、d-15针rgb输入(vga)：1；
- 17、dvi输入：1；
- 18、hdmi输入：1；
- 19、色差(yuv)输入(ypbpr)：1(bnc*3)；
- 20、复合视频输入(av)：3(bnc*3)；
- 21、s-video端子(yc)：1(bnc*2)；

- 22、复合视频输出：(av) 2(bnc*2) ；
- 23、控制信号输入：rs232 (rj45-8接口) ；
- 24、电源输入：ac100-240v,50 /60hz ；
- 25、电源功耗： 480w ；
- 26、工作温度：0 —50 ；
- 27、存储温度：-20 -60 ；
- 28、工作/存储湿度：20%-80% ；
- 29、安装方式：机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 ；
- 30、产品尺寸：1336*754*149 (mm) ；
- 31、外观颜色：黑色 ；
- 32、外壳材质：金属 ；
- 33、净重：约44kg。

【五、工程图】

【六、应用领域】

产品广泛适用于：交通、煤矿、政府、企业等监控及指挥调度中心公众显示视频监控；机场、铁路、地铁、公路等交通行业、图书馆、博物馆、动物园、商场等展示场所；电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位办公大厅、会议室、科研教育机构。