

# 金属胶粘剂代替焊接 ab胶陶瓷木头专用胶

产品名称	金属胶粘剂代替焊接 ab胶陶瓷木头专用胶
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	120.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

## 产品详情

不锈钢胶水808

主要用途

808主要用于不锈钢粘不锈钢的粘接，也可用于各种金属与其他材料之间的粘接如：铝材、水泥、大理石，陶瓷、玻璃与玻璃、玻璃与金属、塑料等。广泛应用于电子电器粘接与密封、塑胶玩具、电子制品、建筑行业等行业，起到粘接、防水、绝缘、耐老化，抗气候等特点，具有优良的粘接效果。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：高强度、高粘度、操作方便、透明、不发白。

粘接材质：金属、铝材、不锈钢、玻璃

A胶体颜色：透明

B胶体颜色：透明

A胶体粘度(mpa.s)：4500 ± 100

B胶体粘度 (mpa.s)：5000 ± 100

配比(重量比)：1 1

粘接面积：大小面粘都适合

初步定位时间：1-2小时左右

可操作时间50g胶（分钟）：15分钟

固化后耐温（ ）：- 40 ~ + 180

透明度：95%

固化后收缩率（‰）：5 ± 3

固化后硬度（Shore D）：85 ± 3

剥离强度（N/cm）：40 ± 3

抗拉强度（Kpa）：38 ± 3

剪切强度（Kpa）：26 ± 3

涂胶方式：胶枪打胶、机器点胶、手工点胶。

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：50ML针筒装 1KG+1KG/套 5KG+5KG/套

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭或用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、使用工具：拧开专用针筒的前盖，套上配套专用的混合管。
- 3、上胶：准备好专用的打胶胶枪，直接套在针筒上即可施胶，胶水会自动在针筒里充分混合均匀。
- 4、保存：涂完胶水取下混合管，再盖上针筒的盖子。没有用完的胶水可以在针筒中保存一段时间，AB胶不混合不会影响品质。胶水在24小时后可得到最高强度。使用完毕后请将胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。

4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。