

KP826可燃气体检测仪 防爆型泵吸式气体检测仪

产品名称	KP826可燃气体检测仪 防爆型泵吸式气体检测仪
公司名称	东台市凯航安全装备有限公司
价格	11.00/只
规格参数	品牌:KH 型号:KP826 产地:电议
公司地址	东台市新街镇新角路149号
联系电话	15371152888

产品详情

KP826可燃气体检测报警器 防爆型泵吸式气体检测仪

KP826 可燃气体检测报警器(以下简称探测器),是一种可连续检测泄漏气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆场所气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。探测器采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用点阵液晶显示器,直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。便携式气体探测器外壳采用高强度工程塑料,复合ABS 塑胶而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。

1.1 本产品设计、制造、检定遵守以下标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB 3836.4-2010 《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

GB15322.3-2003 《便携式可燃气体探测器 第3部分:测量范围为(0~100)%LEL的便携式可燃气体探测器》

JJG693-2011 《可燃气体检测报警器的检定规程》

1.2 防爆标志的含义

防爆标志是指用于描述防爆电气设备的防爆等级、温度组别、防爆型式以及所适用区域的标识。

举例说明: Ex ib IIB T3 Gb(本质安全型)

Ex——防爆总标志；

ib等级—在正常工作或非计数故障状态下，以及电路中存在一个计数故障时，不能点燃爆炸性气体混合物。ib型仪表仅适用于1区危险场所。

IIB防爆组别为：按MICR划分—可燃性气体混合物小点燃电流与甲烷小点燃电流的比值。

T3—温度等级：T3= 指设备的表面温度不超过195 。

Gb-设备保护级别：具有较高的设备保护等级，在正常工作或预期故障下不会点燃。

东台市凯航安全装备有限公司位于江苏省东台市，坐落于江苏省沿海中部，长江三角洲北翼，是中国的“鱼米之乡”，被誉为“黄海明珠”。公司主营:船用油水分离器,污水处理装置，15ppm油份浓度报警器，OCM-15舱底水报警器，组装式压力水柜，电加热压力水柜，三片式救生衣，海事救生衣，船用工作救生衣，ZHPTQ气动式抛投器，RSCY-A4船用救生衣，XT-5582M气胀式救生衣美国NRS激流救援救生衣，防滑网，CCS海上撤离系统，游艇救生筏，自扶正气胀式救生筏，可吊式救生筏，救生圈，Hammar H 20R静水压力释放器，10人平台吊笼，救生浮具，救生气垫，PY8/700泡沫灭火装置，PSY50消防水炮，PL KDC电动消防炮，高压细水雾灭火装置，L型水枪，高压脉冲水枪，折叠式堵水墙，消防栓，耐火救生绳，细水雾灭火装置，水带接口，消防员个人装备，9575卫星电话，FT-8700船用自动识别系统，FT8800船载AIS设备，古野FA-170避碰仪，XF-808BAIS自动识别系统，新诺XA-200，AIS-B-1200，FT-9800网位仪，顺航SH-998，古野GP-170，HD-1000CF导航仪，海洋HD-70CF鱼探仪，古野雷达，飞通IC-988B渔用无线电话，JRC JAX-9B气象传真机，无线电示位标，FT-8200示位标，甚高频对讲机，艾可幕海事对讲机，IC-GM1600E甚高频电话，HX1500无线电话，韩国三荣STR-6000A甚高频，IC-M88海事对讲机，船用防水对讲机，古野FCV-1900/1150鱼探仪，摩托罗拉对讲机深仪，上海埃威AWENA-1电子海图，JRC JAN-2000电子海图，卫星C站，救生衣灯，救生筏灯，白昼信号灯，网标灯，MR-1210R2雷达，FAR-2127雷达，日本JRC雷达，光电雷达，宁禄船用风速仪，DS2007测深仪，俊禄DS606-2测深仪，赛洋测JQ83潜水服，693潜水面罩，保温服，消防隔热服，洗眼器，消防防化服，液氮防护服，海事头盔，KCB-200船用齿轮泵，100CWZ-18离心泵，德国宝华充气泵，1CWF-11B船用粉碎泵，自吸式排污泵，SSQ85泡沫输转泵，WD-2雾笛，WDK-1船用雾笛控制器，防腐锌块，WD-2A电笛，正压式空气呼吸器，国际信号旗，抛缆球，町野式母扣盖,町野式短身水枪,町野式三段水枪,美式短身水枪,美式内牙配外牙消防栓（公）,美式直流水枪卡环式,东台市凯航安全装备有限公司为每一位客户进行产品实施工作，包括了解客户需求、根据客户需求提供解决方案，以丰富的行业经验与专业的服务保障客户项目成功实施。