

# ab胶水环氧树脂胶高强度快干全透明金属陶灌封胶

产品名称	ab胶水环氧树脂胶高强度快干全透明金属陶灌封胶
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	200.00/16KG
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

## 产品详情

815环氧树脂及T水

### 主要用途

本产品广泛地使用于树脂模具、环氧地坪、电子灌封、模种基材、电器、涂料、建筑隔热材料、粘合材料等工业上。

### 主要技术参数

品牌：0111

特性：耐化学品性优良，尤其是耐碱性。漆膜附着力强，特别是对金属。具有较好的耐热性和电绝缘性。漆膜保色性较好。

A胶体颜色：透明

B胶体颜色：透明

A胶粘度 (mpa.s) :1000 ± 200

B胶粘度 (mpa.s) : 50 ± 10

配比 (重量比) : 4 ~ 8 1

可操作时间50g胶 (分钟) : 15 ~ 30

初步定位时间：4-8小时左右

固化后硬度（Shore D）： $80 \pm 3$

剥离强度（N/cm）： $38 \pm 3$

抗拉强度（KG/cm）： $35 \pm 3$

剪切强度（KG/cm）： $24 \pm 3$

环氧值（G/eq）：185

工作温度（ ）： $-60 \sim +80$

涂胶方式：涂刷或手工施胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

## 包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：8LB+2LB 20LB+5LB

## 使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以丙酮或0111系列无毒环保专用清洗剂擦拭，清洁粘合表面。
- 2、称重：把A胶倒在干净的杯子中，称出所需A胶的重量。
- 3、称重：按4：1的比例倒入所需要T水，要求比例和重量准确。
- 4、搅拌：AB混合后用干净的工具将AB胶进行充分搅拌。
- 5、检查：充分搅拌后检查颜色、粘度等是否均匀，均匀后即可使用；为了保证使用的效果，也可抽了真空再进行使用。
- 6、上胶：把搅拌后的胶水均匀地倒在需要粘接的工件表面。注意：已混合的树脂在可操作时间内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。使用后清理瓶口，并将盖子盖上。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

## 温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。