

## 21.5寸工业级液晶监视器

产品名称	21.5寸工业级液晶监视器
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	分辨率:1920*1080P 亮度:350cd/m2 产品尺寸:499.2*295.3*56.5 ( mm )
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

21.5寸工业级液晶监视器/ 高清视频监控显示屏产品详情

益阳32寸监视器 常德55寸监视器 张家界40寸监视器

湘西55寸监视器 浏阳65寸监视器 娄底50寸监视器 邵阳47寸监视器

衡阳84寸监视器 怀化65寸监视器 怀化24寸监视器 岳阳43寸监视器 郴州26寸监视器 永州84寸监视器

### 温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

【一、产品特性】1、采用防干扰金属外壳，无辐射，并提供良好的散热，应对任何严格的应用环境；2、HDMI输入，使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现\*图像。信号无衰减，画面更清晰；3、串口控制输入，RJ45的串口控制线，方便安装布线，远程控制；4、全天候24小时应用设计，专为高负荷、全天候显示应用而设计，支持24小时不间断开机运行；5、支持两种信号同时输出，画中画位置大小可选，\*\*化利用显示功能；6、采

用防图像残留功能，针对安防监控行业长寿命观看静态画面，设计自动消除残影功能，保护液晶屏的长寿命使用；7、信号特殊处理，具有3D降噪，动态降噪，有效解决干扰、噪点等问题；8、绿色环保设计，符合RoHS标准，关爱环境。【二、产品参数】1、产品型号：QH-M21.5；2、面板尺寸：21.5寸（TFT-LCD）；3、显示尺寸(mm)：476.64（W）\*268.11(H)；4、产品尺寸：502.6\*295.3\*70.5（mm）；5、显示比例：16：9；6、分辨率：1920\*1080P；7、显示色彩：16.7M；8、亮度：350cd/m<sup>2</sup>；9、对比度：1000：1；10、可视角度：178°/178°；11、响应时间：5ms；12、使用寿命：60000小时；13、像素点距：0.24825\*0.24825mm；14、彩色制式：PAL/NTSC/SECAM（自动调节）；15、菜单语言：简体中文、繁体中文、英文多国语言；16、操作方式：遥控器、线控；17、D-15针RGB输入(VGA)：1；18、DVI输入：1；19、HDMI输入：1；20、色差(YUV)输入(YPbPr)：1(BNC\*3)；21、复合视频输入(AV)：2(BNC\*2)；22、S-VIDEO端子(YC)：无；23、复合视频输出(AV)：2(BNC\*2)；24、PC-AUDIO输入：1；25、AV-AUDIO输入：1；26、电源输入：AC100-240V,50/60HZ；27、电源功耗：40W；28、待机功耗：<3W；29、工作温度：0—50；30、存储温度：-20—60；31、工作湿度：10%-90%；32、存储湿度：10%-90%；33、安装方式壁挂、桌面式等；34、外观颜色：黑色；35、外壳材质：金属；36、产品认证：ISO9001,3C等；37、3D降噪：有；38、3D梳妆滤波：有；39、净重：6KG。（注：因产品技术参数不断升级，以上参数仅供参考，具体敬请以实物为准。）

### 【三、产品图片】

### 【四、安装工程图】

【五、应用领域】适应于住宅小区监控、家用监控、小超市监控、工程、施工产地监控、企事业单位监控等。