

西安真石漆厂家2018价格

产品名称	西安真石漆厂家2018价格
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

“七大”优点：

- 1、效果逼真：该产品断裂面仿真度高达96%以上，与天然石材达到真假难辨的程度，彰显高档建筑品味;
- 2、高耐磨性：该产品采用贝壳表面材料制成，结合天然彩砂及优质助剂制成的涂膜具有优异的耐磨性;
- 3、高耐候、耐久性：该产品乳液含量为一般产品2-3倍，能有效抵抗各种恶劣自然环境对建筑物的侵蚀，使用寿命能达到15年以上;
- 4、耐水碱性：该种材料具有优异的耐水碱性能，90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，亮丽如新，色彩稳定，无需担心褪变色;
- 5、省工省料：该产品使用的原料轻薄，有效减少喷涂飞溅浪费，每平方米用量2.5-3公斤左右，比普通产品节约用料10%;
- 6、“0”色差：本产品是采用行业领先技术及材料配制而成，不同时间施工，不同批次产品都不会存在色差的困扰;

施工工艺：

.基面处理：施工前先将基面上的污物、灰尘等附着物清除，用2遍外墙专用腻子找平；

.封闭底漆：涂刷配套专用底漆，确保施工前的底漆已经彻底干透，底漆和腻子之间的附着力是否良好；

.描分格缝：按照设计要求的分格方式，对分格进行涂刷颜色，测量、划线、贴纸，将格缝的部位贴美文纹纸；

.中途：使用专用喷枪，在气压稳定的情况下喷涂1-2遍豪华柔性多彩真石漆，待涂膜的厚度喷到1mm左右时停止施工，等待涂膜完全干燥；

.勾缝、研磨：去除美文纹纸，用100#砂纸打磨一遍，打到用手触摸时感觉平滑即可，用气吹干净涂膜表面灰尘，以免影响涂膜美观效果；

.罩光面漆：最后用滚筒或喷枪施工罩光漆

注意事项：

.低气压稳定后开始施工，以免造成薄厚不均；

.施工时采用每次喷薄，多喷几遍的方法，以省工省料；

.喷膜干燥后，用砂纸打磨完，吹干净涂膜表面后再涂罩光清漆；

.严禁在阴雨天，温度低于5℃，刮风等恶劣天气条件下施工；

.本品的喷涂、批刮型参考量均为2.5-3kg/m²，根据客户特殊要求可适当增减。

包装储存及运输：25kg/桶。