

陕西真石漆厂家，2018建宏真石漆一平米

产品名称	陕西真石漆厂家，2018建宏真石漆一平米
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

外墙真石漆是一种特殊的高性能涂料品种，是采用国际坚韧耐磨材料、高档硅丙乳液、天然彩砂、优质助剂等材料经过现代加工工艺制造而成的。该产品色泽自然、效果逼真，能良好演绎石材的高档与美感，且在耐候性、抗开裂性和施工性等各方面表现突出。

适用范围：

广泛适用于欧陆风格设计的别墅、会所、艺术馆、欧式高档公寓等。广泛用于混凝土或水泥外墙的装饰及保护。特别适合在异型弯曲墙面上喷涂出天然石材效果。

生产环节造成的色差 如果把源头色差控制好，是不是可以说色差就可以最大化避免？当然不是。在生产环节，不同容量的生产缸，受制于搅拌速度、搅拌时间的限制，其形成的真石漆湿料，由于颗粒大小、乳液和彩砂的融合程度的差异，也会相应的出现色差，而为了最大化避免色差，扩大单缸生产容量成为许多真石漆企业的一大要务。

拍照说明：正常光线下自然拍摄，无任何人工美化处理，与实物基本完全相同

乳液等级：高档耐候硅丙乳液

采用助剂：进口助剂

使用年限：15年

装饰效果：色泽自然、仿石纹清晰逼真、极富质感，是高档干挂石材的替代品

“七大”优点：

- 1、效果逼真：该产品断裂面仿真度高达96%以上，与天然石材达到真假难辨的程度，彰显高档建筑品味;
- 2、高耐磨性：该产品采用贝壳表面材料制成，结合天然彩砂及优质助剂制成的涂膜具有优异的耐磨性;
- 3、高耐候、耐久性：该产品乳液含量为一般产品2-3倍，能有效抵抗各种恶劣自然环境对建筑物的侵蚀，使用寿命能达到15年以上;
- 4、耐水碱性：该种材料具有优异的耐水碱性能，90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，亮丽如新，色彩稳定，无需担心褪变色;
- 5、省工省料：该产品使用的原料轻薄，有效减少喷涂飞溅浪费，每平方米用量2.5-3公斤左右，比普通产品节约用料10%;
- 6、“0”色差：本产品是采用行业领先技术及材料配制而成，不同时间施工，不同批次产品都不会存在色差的困扰;

施工工艺：

.基面处理：施工前先将基面上的污物、灰尘等附着物清除，用2遍外墙专用腻子找平;

.封闭底漆：涂刷配套专用底漆，确保施工前的底漆已经彻底干透，底漆和腻子之间的附着力是否良好;

.描分格缝：按照设计要求的分格方式，对分格进行涂刷颜色，测量、划线、贴纸，将格缝的部位贴美文纹纸;

.中途：使用专用喷枪，在气压稳定的情况下喷涂1-2遍豪华柔性多彩真石漆，待涂膜的厚度喷到1mm左右时停止施工，等待涂膜完全干燥;

.勾缝、研磨：去除美文纹纸，用100#砂纸打磨一遍，打到用手触摸时感觉平滑即可，用气吹干净涂膜表面灰尘，以免影响涂膜美观效果;

.罩光面漆：最后用滚筒或喷枪施工罩光漆

注意事项：

.低气压稳定后开始施工，以免造成薄厚不均;

.施工时采用每次喷薄，多喷几遍的方法，以省工省料;

.喷膜干燥后，用砂纸打磨完，吹干净涂膜表面后再涂罩光清漆;

.严禁在阴雨天，温度低于5℃，刮风等恶劣天气条件下施工;

.本品的喷涂、批刮型参考量均为2.5-3kg/m²,根据客户特殊要求可适当增减。

包装储存及运输：25kg/桶。