

32寸工业级液晶监视器

产品名称	32寸工业级液晶监视器
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	分辨率:1366*768 亮度:450cd/m2 产品尺寸:773.6mm × 470m
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

32寸液晶监视器工业级安防视频监控专业显示屏产品详情

孝感32寸监视器 黄石37寸监视器 襄阳55寸监视器 荆州65寸监视器

荆门70寸监视器 恩施84寸监视器 宜昌86寸监视器 武汉86寸监视器

十堰26寸监视器 黄冈24寸监视器 咸宁21.5寸监视器 随州19寸监视器

温馨提示:

1、本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

2、本款产品有两种分辨率可选：1366*768 / 1920*1080P

【一、产品特性】1、DC背光，护眼不闪屏，使用DC背光技术，减少监视器闪烁现象，

让画面更加清晰减少眼睛观看的疲惫；2、高清屏幕，显示色彩RGB；3、5ms极速响应，画面无拖尾，监控反应更流畅；4、色彩缤纷，16.7M色素8Bit，RGB广色域覆盖，可显示1670万种色彩，轻松展示颜色，监控画面变得更清晰可见，让您的视角不疲惫；5、广视角，178°广视角监控面板，几乎180度视角，接近无死角画质体验；6、透光率更高，功耗低，释放任意角度色彩，画面更逼真，色彩饱满；7、金属边框设计，为屏幕提供全面守护，超薄外观，具备新型技术，减少辐射危害。

【二、产品参数】1、产品型号：QH-M32；2、面板类型：32" Panel(对角线：801mm)TFT-LCD；3、物理分辨率1366(H) × 768(V)；4、像素点距：0.5108mm × 0.5108mm；5、机身尺寸：773.6mm × 470mm × 116.2mm(宽 × 高 × 厚)；6、显示区域：700mm × 394mm(宽 × 高)；7、屏幕比例：16:9；8、响应时间：5ms；9、亮度：450 cd/m²；10、对比度：4000:1；11、可视角度：178°(H)/178°(V)；12、显示色彩：16.7M；13、视频输入：CVBS(BNC) × 3，S-Video(Y/C)(BNC) × 1(可选)；14、电脑信号输入：VGA × 1；15、数字输入：DVI × 1，HDMI × 1，1080P(1920 × 1080)向下兼容；16、高清输入：YPbPr × 1，1080P(1920 × 1080)向下兼容；17、视频输出：CVBS(BNC) × 2；18、音频输入：耳塞 × 2；19、音频输出：无；20、音频系统：2W扬声器 × 2(可选)；21、智能散热系统：智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度，提高整机可靠性；22、自动背光系统：随环境亮度自适应调节背光，节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性；有效解决眼疲劳，便于长期监控；23、系统控制方式：线控、红外遥控、远程控制总线控制；24、视频制式：PAL、NTSC3.58、NTSC4.43；25、宽电压设计：100~240V AC；26、功耗：120W；27、重量：20kg；28、安装方式：标配底座(支撑式)、挂架(选配)；29、存储温度：-20°C~60°C；30、工作温度：0°C~50°C；31、工作湿度：10~90%；32、外壳材质：金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰；33、品质标准：ISO9001.中国电器产品强制认证(3C)；34、环保标准：所有元器件及包装辅料符合国际环保标准。(提醒：以上产品参数仅供参考，因产品技术更新个别参数出厂可能略作调整，敬请实物以实物为准!)

【三、产品图片】

【四、应用领域】应用于军事指挥控制中心，企业多媒体视频会议显示系统，交通管理指挥中心，城市管理应急指挥中心，生产调度控制中心，矿业安全生产监控中心，商场、酒店、通讯信息显示系统，金融证券信息显示系统，气象、海事防汛指挥中心、品牌专卖店形象展示系统等领域。