建筑节能卷帘窗具有良好的节能性能

产品名称	建筑节能卷帘窗具有良好的节能性能
公司名称	湖南湘联节能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区盼盼路1号
联系电话	86-073184069318-8878 13507495373

产品详情

现密封条磨损、老化，但开关窗次数频繁则可能导致密封条提前老化或型材变形的情况。如果新房子的窗户出现漏风情况， 常见原因是安装不当，比如窗框和墙体之间没有安装好，造成两者间有缝隙，或者密封条没有安装好，出现了不平或者起鼓的情况，都有可能出现漏风。

湘联建筑节能卷帘窗的窗框和窗樘采用搭接的方式进行密封，樘和框的搭接部分称为搭接量，由于窗框和窗樘的尺寸偏差，窗框安装直线度偏差等，会使窗框与窗樘的实际搭接量发生变化，当框樘搭接量增大时，框樘间隙减小，严重时会使安装困难；当框樘搭接量减小时，会使密封性能下降，搭接量太小时，还会增加门窗脱落的危险。

密封胶条是安装在门窗框，樘及玻璃上，依托其所具有的杰出的弹性功能，将门窗的型材，电机件，玻璃紧密联络在一起，变成一个全体，根据建筑节能卷帘窗的等压规划的基本原理，起到密封等压作用，从而到达门窗的三性规范和节能规范，对进步门窗的气密性和水密性，隔声功能有至关主要的作用，使门窗真正变成合格节能门窗。

建筑节能卷帘窗的密封条需有防水、密封及节能重要作用，它具备隔音、防尘、防冻、保暖等功能，同时也有很强的拉伸强度，良好的弹性，更需要比较好的耐温性和耐老化性。了解较多关于湘联卷帘窗的资讯可以登陆湖南湘联节能环保有限公司官网http://www.waizheyang.c o m.c
n/或致电400-616-6050，专业的卷帘窗专家为您解答。

服务热线：400-616-6050

电话：0731-84024848

传真：0731-84069319

Q Q：4006166050

网址：http://www.waizheyang.com..cn/

地址：湖南省 长沙市 经济技术开发区(星沙)盼盼路1号