

# 润杰FT 5009汽车软轴润滑脂

产品名称	润杰FT 5009汽车软轴润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色均匀油膏 工作锥入度 0.1mm:290 滴点, :286
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

## 产品详情

汽车软轴润滑脂概述：

润杰FT 5009汽车软轴润滑脂由复合皂稠化低温性能优异的基础油，添加抗磨剂、抗氧剂以及防锈剂精制而成。

汽车软轴润滑脂性能:

- 1.优异的耐高、低温性，稠度随温度变化小。
- 2.优异的抗磨性能，延长设备使用寿命。
- 3.优良的粘附性，有良好的材料适应性能。

汽车软轴润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度 0.1mm	290	GB/T 269
滴点,	286	GB/T 3498
腐蚀 ( T2铜片, 100 , 24h)	铜片无绿色、黑色变化	GB/T7326
延长工作锥入度 ( 10万次),0.1mm	315	GB/T 269
抗磨损性能 ( 四球机法 ) , Dmm	0.35	SH/T0204

### 汽车软轴润滑脂用途:

- 1.适用于汽车、摩托车等车辆的拉线的润滑和防护。
- 2.适用工作温度范围：-40 ~ 160

### 汽车软轴润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

### 汽车软轴润滑脂包装：

15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制