

强力万能胶透明金属塑料高温快干木材陶瓷灌封胶水

产品名称	强力万能胶透明金属塑料高温快干木材陶瓷灌封胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	600.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

塑料瞬间胶5180

30g 塑料瞬间胶

高强度

固化快

透明

主要用途

主要适用于各种塑胶的粘接，如：ABS、PVC、PC、PS等塑胶之间的粘接等。

主要技术参数

名称：塑料瞬间胶

品牌：0111

型号：5180

产地：中国

功能特性：高强度、固化快、透明、操作方便。

粘接材质：ABS、PVC、PC、PS等塑胶。

胶体颜色：透明液体

胶体粘度 (mpa.s) : 50 ± 5

粘接面积：小面粘

初步定位时间：3秒左右

透明度：95%

固化后耐温：-20+80

抗拉强度 (KG/cm) : 130 ± 10

剪切强度 (KG/cm) : 110 ± 10

涂胶方试：机器点胶或手工点胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：30克/瓶 1kg/罐

使用方法

- 1、清洁粘接面：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、打开瓶盖：拧开胶水瓶前盖，即可使用。若瓶口有胶水溢出，请先用干绵布将溢出的胶水擦试干净。
- 3、套上PE滴管：为了避免胶水浪费，控制出胶量，可在出胶口套上胶水瓶配套专用滴管，以保证施胶效果。
- 4、粘接：在粘接面滴上适量胶水，将工件立刻进行对粘，为了有更好的粘接效果，请一次性对好位，并保持到初步固化为止，初步固化时间根据粘接材质不同、面积不同从数秒到数分不等，约15分钟后可达到80%左右的粘接强度，24小时后可达到最大强度。
- 5、粘接完成：胶水使用后请清理瓶口，并将瓶盖盖紧。胶水在24小时后可达到最高强度，将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。

适用于多种材质

1图片：ABS相框

2图片：塑胶装饰品

3图片：塑胶工艺品

4图片：塑胶包装材料

5图片：塑胶壳

6图片：塑胶制品

塑料的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。塑料广泛用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，管材、卫生洁具、装饰板广泛应用于建材工业。