

英康仕GEA-6317低功耗主板,嵌入式工业主板

产品名称	英康仕GEA-6317低功耗主板,嵌入式工业主板
公司名称	深圳市英康仕电子有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:英康仕 型号:GEA-6317 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处宝山工业区3栋(向南小区8号厂房)5楼501
联系电话	86 0755 61887555 13510533724

产品详情

英康仕GEA-6317_四核ARM_低功耗主板_嵌入式工业主板.

工控主板_嵌入式主板_工控机厂家_工业计算机批发_英康仕电子, 位于中国的经济特区---广东深圳, 是一家知识密集型高科技民营企业。公司成立初期全面开拓嵌入式工业控制产品的贸易与营销, 2002年开始致力于自主产品的研发与生产。

经过多年的发展, 已经构建了高素质、高效率的生产、研发、营销和服务团队, 公司与INTEL、AMD、VIA等保持着长期良好的合作关系, 保持着非常敏锐的市场触觉, 能对前沿技术作出快速的反应, 并将之应用于新产品开发, 提供契合用户需求的产品。

目前, 英康仕的产品已广泛应用于铁路、交通、电力、电子、水利、纺织、医疗、通讯、金融、化工、数控、军工、航天等领域。

以下是英康仕GEA-6317_四核ARM_低功耗主板_嵌入式工业主板的产品信息:

处理器	CPU	板载RK3288 Cortex-A17 四核1.8GHz CPU
内存	技术架构	板载2G/1G 可选 DDR3
网络通信	3G/4G通信	支持联通、移动和电信3G/4G通信模块, Mini-PCIe接口
	WIFI&蓝牙	RTL8723模块, 支持IEEE 802.11b/g/n WLAN 蓝牙4.0双模式, 同步LE和BR /功能
硬件检测额	看门狗	0~255秒, 提供看门狗例程
存储	EMMC	16G/8G eMMC MLC SSD

输入/输出接口	扩展存储	支持启动功能的TF卡槽
	串口	COM0调试串口 3个RS232串口，1个RS232/RS422/RS485可选，Pin针与DB9信号复用,PI N9可跳线选择+5V/12V@1A供电
	USB	1个USB OTG，用于软件烧录 5个USB HOST
	CON1接口	1路I2C接口/1路SPI接口 1路PWM输出 12路GPIO和电源、GND
	按键	音量+/- 配置
	音频	2W@8欧姆功放输出 Line-OUT/MIC
	SIM卡槽	抽屉式卡槽
	SD卡槽	弹出式卡槽，可用于系统启动和数据存储
	Mini-PCle	仅支持USB信号的设备
	LED状态灯	电源指示灯/电子盘指示灯/WIFI指示灯/3G指示灯
显示	HDMI	HDMI1.4A，最大2K分辨率，支持声音输出
	LVDS	双通道24位，最大2K分辨率，背光板INVERT接口，支持PWM亮度调节
	VGA	最大2K分辨率
电源	电源类型	DC 12V输入，支持电源反向及过压保护 电源拨码硬开关，按下立即开机 长按5秒以上强制关机 4PIN防呆电源接口；4PIN针信号复用，可接其它电源接口
	电源功耗	7.92W(Max)
	工作环境	工作温度 -20 °C ~ 70 °C 存储温度 -40 °C ~ 80 °C 工作湿度 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 存储湿度 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	146(长) x 112(宽)x 23(高)mm
执行标准	重量	0.2kg
		3C,FCC, CE, RoHS 标准

深圳市英康仕电子有限公司创建于2000年，专注于网络电脑和网络自动化领域，提供嵌入式主板，工业自动化，工控主板,工业电脑,智能车载系统,多媒体电子看板,等网络安全解决方案。英康仕产品的应用领域涵盖了工厂自动化，机械自动化，环境监测及设备监控，医疗电脑及智能家居，无线应用和网络通讯等多个行业领域。

20余年以来，致力于成为每一位客户可信赖的数字化及X86架构的计算机平台合作伙伴。我们的目标是成为产业电脑的设计和制造型领导品牌，以客户为中心的设计服务、完整的技术支持，希望能更好地满足和方便客户的需求。通过与合作伙伴的密切联系及合作设计，已有帮助数百行业客户成功实施项目的案例！

英康仕GEA-6317低功耗主板,嵌入式工业主板

www.szics.com

0755-61887555

深圳市英康仕电子有限公司

公司文化：

心系责任，方创骄人业绩；

心思缜密，方达周全服务；

心纳广博，方渡风雨磕绊；

心怀激情，方臻至善佳境！