# 现场检修防爆电源箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 现场检修防爆电源箱 |
| 公司名称 | 浙江国忠防爆电气有限公司 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:浙江国忠防爆<br>产地:浙江温州<br>特点:质保3年 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址） |
| 联系电话 | 0577-62766898 18969769020 |

# 产品详情

欢迎光临「浙江国忠防爆电气@集团」股份有限公司欢迎您 中国大的防爆电器生产基地！！产品优势：全国直销，价格低，品质保证。公告厂家自产自销，本公司不设代理商！不设办事处！质量上乘，出厂价格，现货供应，产品型号齐全，特殊产品型号可根据客户需要订做！

现场检修防爆电源箱正确的操作方法：

1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线；

2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分，按照产品说明书及实际情况进行安装；

3、在更换灯泡时,应先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

防爆电源箱的作用很大，如果是因为我们没有正确的操作，而导致了防爆电源箱失爆，那后果就严重了。所以，防爆电源箱正确的操作方法我们一定要记住，避免这些问题的发生。

现场检修防爆电源箱详细描述

1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；

5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

6、用于动力支路的通断；

7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

现场检修防爆电源箱技术参数

1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6

3、额定电压：AC380V

4、主回路额定电流：≤400A

5、支路数：2、4

6、支路额定电流：≤100A

7、防护等级：IP65

8、防腐等级：WF1

9、引入口规格：G1″~G3″

10、适用电缆外径：Φ11mm~Φ55mm

11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）

12、安装方式：挂式、立式