

润杰801电力润滑脂

产品名称	润杰801电力润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:灰绿色光滑均匀油膏 滴点, :265 工作锥入度, 0.1mm:298
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

电力润滑脂概述：

润杰801电力润滑脂选用新型复合皂稠化精制基础油，并加入多效添加剂精制而成。

电力润滑脂性能：

- 1.滴点高，高温不流淌，低温不开裂的良好耐温特性。
- 2.良好的抗化学腐蚀性能。
- 3.降低导体接触面接触电阻的优良性能。
- 4.降低导体接头的有功损耗，是一种有效的新型节能润滑脂。

电力润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	灰绿色光滑均匀油膏	目测
滴点，	265	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	298	GB/T 269
腐蚀（铜片，铝片，100 ，72h）	合格	SH/T 0331
水份，%	无	GB/T 512

酸碱反应	中性	SH/T 0329
蒸发度 (200 , 48h) ,%	6.4	SH/T 0337
耐寒性 (-40 , 2h)	无龟裂	本标准附录

电力润滑脂用途：

- 1.适用于全国电力系统和各行业发电、配电、供电、输电及蓄电池的电气接头、连接端子上，使用环境可以是高温、严寒地区以及沿海和有化学腐蚀性气体的恶劣环境。
- 2.本产品为电力系统运行的安全性和可靠性作出了重大贡献，从而受到广大用户的信赖。
- 3.适用工作温度：-40 ~ 200

电力润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

电力润滑脂包装：

11公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制