

润杰FT 4344瓦楞机轴承专用润滑脂

产品名称	润杰FT 4344瓦楞机轴承专用润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色均匀油膏 滴点, :330 工作锥入度, 0.1mm:270
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

瓦楞机轴承专用润滑脂概述：

润杰FT 4344瓦楞机轴承专用润滑脂选用有机稠化剂稠化合成油，并添加多效添加剂精制而成。

瓦楞机轴承专用润滑脂性能:

- 1.优异的抗磨及抗氧化特性。
- 2.极低的高温挥发量及胶体安定性。
- 3.优异的耐高温性能及抗腐蚀防锈性能。

瓦楞机轴承专用润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，	330	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	270	GB/T 269
腐蚀（T2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326乙法
蒸发量（99℃，22h），%	0.25	GB/T7325
极压性能（四球机法）PD，N	3087	SH/T0202
相似黏度（-10℃，10S-1），Pa.S	751	SH/T0048

瓦楞机轴承专用润滑脂用途:

- 1.适用于瓦楞机滚筒轴承的耐高温长效润滑。
- 2.适用于烤漆炉及干燥炉输送滚动轴承的润滑。
- 3.适用工作温度范围：-30 ~ 220

瓦楞机轴承专用润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

瓦楞机轴承专用润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制