

胶水强力粘合剂粘金属铁木头专用耐高温快干树脂塑料

产品名称	胶水强力粘合剂粘金属铁木头专用耐高温快干树脂塑料
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	150.00/500KG
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

耐水煮特种胶G289

主要用途

主要用于各种金属制品的对粘与互粘，如：铁、铝、铜等金属，要求高的产品不同材质相互之间的快速粘合，粘接力超强。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：耐水煮、高强度、稳定性强, 抗冲击, 抗老化, 抗震动, 耐高低温。

粘接材质：各种金属制品铁、铝、铜等

胶体颜色：A胶 灰白色；B胶 透明无色

胶体粘度 (mpa.s)：A胶：膏体高粘度 B胶：800 ± 10

粘接面积：大小面积都合适

配比 (重量比)：3:1

初步定位时间：30分钟左右

固化后耐温： - 20 ~ + 180

抗拉强度 (Kpa) : 38 ± 3

剪切强度 (Kpa) : 26 ± 3

涂胶方式：胶枪打胶、机器点胶、手工点胶。

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期半年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：40ml/瓶、400g/套、4KG/套

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭或用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、使用工具：拧开专用针筒的前盖，套上配套专用的混合管。
- 3、上胶：准备好专用的打胶胶枪，直接套在针筒上即可施胶，胶水会自动在针筒里充分混合均匀。
- 4、保存：涂完胶水取下混合管，再盖上针筒的盖子。没有用完的胶水可以在针筒中保存一段时间，AB胶不混合不会影响品质。胶水在24小时后可得到最高强度。使用完毕后请将胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时以肥皂清洗，一般情况不伤手，有个别过敏者请不要操作此胶水，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、此AB胶蒸气有少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，且注意烟火，再用沙子填盖后，再行清除。