

润杰白色特种润滑脂

产品名称	润杰白色特种润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:白色光滑均匀油膏 滴点, :190 工作锥入度, 0.1mm:380
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

白色特种润滑脂概述：

润杰白色特种润滑脂选用脂肪酸金属皂稠化精制基础油，并加入添加剂精制而成。

白色特种润滑脂性能:

- 1.优良的氧化安定性，和设备同寿命。
- 2.独特的加工工艺，细腻光亮。
- 3.很好的润滑性，降低设备磨损。

白色特种润滑脂典型数据：

项 目	典型数据				试验方法
	0号	1号	2号	3号	
外观	白色光滑均匀油膏				目测
滴点，	190	195	198	198	GB/T 4929
工作锥入度，0.1 mm	380	322	270	231	GB/T 269
腐蚀（T2铜片，100，3h）	合格				SH/T0331

压力分油，% ----	21	16	14	GB/T392
氧化安定性，压 0.04 力降，MPa(99 ， 100h,0.760MPa)				SH/T0325

白色特种润滑脂用途:

- 1.适用于各种精密机床、万能磨床、座标镗床、纺织机械轴承、仪器的润滑。
- 2.适用于其它设备低负荷摩擦部位润滑。
- 3.适用工作温度范围：-20 ~ 120

白色特种润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

白色特种润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制。