

西门子6GK7342-5DF00-0xE0

产品名称	西门子6GK7342-5DF00-0xE0
公司名称	上海非俗工控自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1168室
联系电话	13217430013

产品详情

本公司与西门子长期合作，以质量来满足客户的要求，以服务来达到客户的需求，以注重售后服务为公司的核心，高品质，超服务，欢迎您来电质询：上海非俗工控自动化设备有限公司（西门子合作伙伴）

联系人：瞿章明（销售工程师）24小时服务咨询热线：132 1743 0013 商务QQ

：275 0130 146 微信：132 1743 0013 地址（Add）：上海市松江区

海立华亭5幢（假一罚十，原装进口，选用非俗西门子）20个不同的CPU:7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)6个紧凑型CPU（带有集成技术功能和I/O）（CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP）5个故障安全型CPU（CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP）2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP、CPU 317T-2 DP)18种CPU可在-25 ° C至

+60 ° C的扩展的环境温度范围中使用具有不同的性能等级，满足不同的应用领域。CPU

以下型号特价销售代理：6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312，32K内存 6ES7 312-5BE03-0AB0

CPU312C，32K内存 10DI/6DO 6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K内存 24DI/16DO /

4AI/2AO 6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，64K内存 16DI/16DO 6ES7 313-6CF03-0AB0

CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO 6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存 6ES7

314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7 314-6CG03-0AB0

CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7 315-2AH14-0AB0 CPU315-2DP，

128K内存 6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存 6ES7 317-2AJ10-0AB0

CPU317-2DP,512K内存 6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存 6ES7 318-3EL00-0AB0

CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 -----西门子PLCs7

-200-----6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221

DC/DC/DC,6输入/4输出2 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出3 6ES7 212-1AB23-0XB8

CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出5 6ES7

214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出6 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224

继电器输出,14输入/10输出7 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO8 6ES7

214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO9 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226

DC/DC/DC,24输入/16输出10 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226

继电器输出,24输入/16输出-----西门子PLC

s7-400=====9个不同CPU可用于

S7-4003个CPU可用于S7-400H和S7-400F/FH2个故障安全CPU可用于
S7-400F各种性能级别适用于广泛应用SIMATIC S7-400提供多种CPU，以满足不同的性能要求：CPU
412-1和CPU 412-2:用于中等性能范围的小型设备。CPU 414-2,CPU 414-3,CPU 414-3
PN/DP:用于具有对编程、处理速度和通讯有额外要求的中型设备。CPU 416-2,CPU 416-3,CPU 416-3
PN/DP:满足高端性能要求。CPU 417-4 DP:满足最高端的性能要求。CPU 412-3H,CPU 414-4H和CPU
417-4H:用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FHCPU 416F-2和CPU 416F-3
PN/DP:用于建立故障安全自动化系统，满足日益增长的安全需要。产品订货号：电源模块6ES7
407-0DA02-0AA0 电源模块(4A)6ES7 407-0KA02-0AA0 电源模块(10A)6ES7 407-0KR02-0AA0
电源模块(10A)冗余6ES7 407-0RA02-0AA0 电源模块(20A)6ES7 405-0DA02-0AA0 电源模块(4A)6ES7
405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)6ES7 971-0BA00 备用电池CPU6ES7
412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H;
冗余热备CPU 2.8 MB RAM6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM6ES7
400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括2个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M
存储卡、4个同步模块、2根同步电缆，以及4个备用电池(PS407 10A)6ES7 400-0HR50-4AB0 412H
系统套件包括2个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M
存储卡、4个同步模块、2根同步电缆，以及4个备用电池(PS405 10A)6ES7 412-1XJ05-0AB0
CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存6ES7 412-2XJ05-0AB0
CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存6ES7 414-2XK05-0AB0
CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存
1个IF模板插槽6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽6ES7
416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存6ES7 416-3XR05-0AB0
CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP
5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽6ES7 416-2FN05-0AB0
CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存6ES7 416-3FR05-0AB0
CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
产品订货号：西门子LOGO模块化基本型 6ED1052-1CC01-0BA6 LOGO! 24C，带显示屏，：
24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO；MEM 200 块， 6ED1052-1FB00-0BA6 LOGO! 230RC，显示器
：230V/230V/继电器，8 DI/4 DO，200 个块，230V 6ED1052-1FB00-0BA7 LOGO!230RCE,LOGIC.
PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 400 6ED1052-1HB00-0BA6 LOGO! 24RC，显示器
：24 VDC/24 VDC/继电器，8 DI/4 DO；200 个块，24V 6ED1052-1MD00-0BA6 LOGO!
12/24RC，显示器 PU/I/O：12/24V DC/继电器，8 DI (4AI)/4 DO；存储器 200
个块， 6ED1052-1MD00-0BA7 LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8
DI (4AI)/4 西门子LOGO! 完全型 6ED1052-2CC01-0BA6 LOGO!
24CO，不带显示屏，24V/24V/24V TRANS., 8 DI (4AI)/4 DO；MEM 200
块，实时时钟， 6ED1052-2FB00-0BA6 LOGO! 230RCO，，230V/230V/继电器，8 DI/4
DO；不带显示器，存储器 200 个块， 6ED1052-2HB00-0BA6 LOGO! 24RCO (AC)，24V DC/24V
DC/继电器，8 DI/4 DO；不带显示器，存储器 200 个块 6ED1052-2MD00-0BA6 LOGO!
12/24RCO，，12/24V DC/继电器，8 DI (4AI)/4 DO；不带显示器，存储器 200 个块，