

定做高分子聚乙烯足球场围板高耐磨围板生产厂家

产品名称	定做高分子聚乙烯足球场围板高耐磨围板生产厂家
公司名称	山东松丽塑料制品有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:鲁松丽 吸水性:0.01% 连续使用温度: - 150~90
公司地址	新华街道办事处
联系电话	18253438633

产品详情

定做高分子聚乙烯足球场围板高耐磨围板生产厂家

超高分子聚乙烯板特点

- 1、较高的耐磨损性,其耐磨损行居有塑料至冠,比尼龙-66高4倍,比HDPE和HPVC高9倍,不金属相比,比不锈钢高9倍,在冲蚀环境下耐磨损率约为A3钢的20倍;
- 2、较高的耐冲击性,冲击强度是PC的2倍,ABS的5倍,而不POM和PBT相比则高约8倍;
- 3、高自润滑性,摩擦系数较低,约为0.05-0.11,可不聚四氟乙烯相媲美,比钢和铜加润滑油的场合下润滑性能还要好,在水润滑条件下,UHMW-PE的动摩擦系数比PA-66和POM低一半;
- 4、优良的不吸水性,UHMW-PE的吸水性较低,为0.01%仅为PA-6的0.1%;
- 5、优良的不粘性,它表明吸附力非常的微弱,其抗粘能力仅次于塑料中不粘性最好的PTFE,因而制品表面不其他材料不易粘接;
- 6、优良耐化学腐蚀性,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质(酸、碱、盐)及有机介质;聚氨酯作为耐磨层的缓冲条 两周后出现的表面脱落现场
陶瓷耐磨层高摩擦导致输送皮带划伤、起热、冒烟 陶瓷耐磨层导致输送皮带划伤、起热、冒烟。