温州仁利不锈钢方形阻火网波纹阻火网阻火器阻火芯

产品名称	温州仁利不锈钢方形阻火网波纹阻火网阻火器阻火芯
公司名称	温州市龙湾永兴仁利阀门厂
价格	350.00/1
规格参数	品牌:温州仁利 电话:15167898843 结构形状:方形、圆形
公司地址	永兴街道乐一北路
联系电话	15871891809

产品详情

波纹结构的阻火器经测试证明，阻火性能好，使用范围广，制造成本低，易于检查和安装等优点，所以这种结构的阻火器已被广泛使用。波纹结构阻火层可以由几层阻火层组成一个整体，但层与层之间不允许留有间隙，以防止火焰由间隙通过，破坏阻火器的整体阻火性能。

一、阻火波纹板产品简介

阻火波纹板常用不锈钢带或铜镍合金材料压制而成波纹状，波纹的大小由气体性质和阻止火焰速度决定。温州仁利公司波纹型组火层有两种形式:一是由两个方向折成的波纹形的薄板材料组成，波纹之间分隔成许多小的孔隙和通道，给火焰提供了一条曲曲折折的通道。另一种是由波纹薄板和平板交替缠绕在中心轴上，组成一叠带有三角形孔隙阻火层，这种结构的阻火层可以根据设计需要生产不同直径、不同厚度和不同孔隙的波纹组火层。温州仁利阀门管件有限公司专业研发生产各种规格波纹阻火网、阻火波纹板、不锈钢阻火片、不锈钢阻火盘/阻火板 带钢圈保护 大口径阻火网。

常用波纹薄板的厚度为0.1-0.3mm之间,波纹的高度一般为0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.7mm、1.2mm等，应根据阻止火焰速度决定。

二、阻火波纹板产品工艺要求　A.阻火器壳体应根据使用介质可采用铸铁、铝合金、铸钢和不锈钢材料制造;　B.壳体铸造尺寸必须达到规定要求;温州仁利阀门管件有限公司专业研发生产各种规格不锈钢阻火盘/阻火板 带钢圈保护大口径阻火网。　C.壳体铸件不得有裂纹，缩孔，砂眼和损伤等缺陷以影响使用强度;　D.壳体应按规定压力进行水压试验，合格后方可能用;　E.波纹结构的阻火层使用钢带加工，钢带应光亮无锈点和油污;　F.阻火层应缠绕紧密成一体，不得松动，阻火层表面应平整，光滑无毛刺;　G.阻火层上的孔隙尺寸，应完全均匀一致，无堵塞，保证每一孔隙畅通;　H.阻火层装入壳体内不应晃动，接触面应紧密接合，周边不应有孔隙存在;　I.组装后阻火器应按规定进行阻火性能试验。波纹型阻火器阻火层厚度与波纹高度，可根据不同性质的气

体分级。

三、阻火层厚度尺寸　没有特殊说明的情况下，阻火层厚度统一为15mm。一般阻火器呼吸阀里面为了保证较好的阻火效果，都是采用两片一套的形式。温州仁利阀门专业研发生产各种规格不锈钢阻火盘/阻火板 带钢圈保护大口径阻火网。