

设备用密封条机械用密封条异型25X6mm

产品名称	设备用密封条机械用密封条异型25X6mm
公司名称	清河县博创橡塑制品有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:博创 型号:异型25X6mm 产地:河北
公司地址	河北省清河县汽车配件工业区
联系电话	0319-8288853 13463933336

产品详情

PVC密封条经历了导入期和高速发展期，从时间上看，可以分别定义为二十世纪80年代 - 90年代中期和1995年 - 2002年左右。2003年以后，PVC密封条行业进入了转型期。在产品的导入期：生产商普遍追求低造价，配方中大量填充碳酸钙，导致产品性能很低，很多质量问题的出现影响了产品的推广。

传统劣质PVC密封条其产品症状：

1.出现表面渗油析出现象，那些废机油根本和PVC不兼容，密封条表面很容易出现油脂，在浅色木门门档和门扇表面也染上黄色的痕迹，造成产品的污染，甚至不环保有很多挥发物质，污染空气。

2.当那些所谓的增塑剂挥发或渗出以后，密封条就会失去其原有的柔软性，变得很僵硬，而且很快老化收缩，长短收缩，断截面收缩，这样木门密闭的一部分出现很大的缝隙，密闭性变得很差(漏水，漏尘)，直至失去密封隔音作用，增加了空调和取暖的费用，没有了缓冲作用，木门的寿命将会大大的降低。

一，用鼻子闻一下是否有异味，一般的PVC密封条会有很刺鼻的气味，正常的硅橡胶材质的密封条只会有一点点醇的味，味道很小，几乎闻不到。

二，同时把PVC密封条和硅橡胶密封条，在高温下放置一段时间(放在屋顶或者阳光充足的地方)，PVC密封条短时间会变的很软，密封条的表面的油脂析出，沾染尘土，且发黄(有油很容易吸土)渗油，沾手脏手;硅橡胶密封条物理性能则无变化，家庭用的高压锅密封圈就是硅橡胶的，就是利用了硅橡胶的耐高温和无毒环保性能，硅橡胶在200 工作环境下，物理性能无明显变化。

三，同时把PVC密封条和硅橡胶密封条放在冰箱冷冻室，放置几个小时，PVC密封条会变得手感很僵硬，易折断，硅橡胶密封条物理性能无变化。硅橡胶在—50 物理性能无明显变化。