

出售车管所专用扫描枪霍尼韦尔19GSR

产品名称	出售车管所专用扫描枪霍尼韦尔19GSR
公司名称	郑州云之遥商贸有限公司
价格	1780.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红旗路北、黄河北街东广厦城市之巅1号楼1单元26层2611号
联系电话	13513807377

产品详情

河南伟熙科技有限公司是一家集销售、售后为一体科技公司。主要经营产品各大品牌条码打印机、条形打印机、标签打印机、便携式打印机、扫描枪、扫描器、一维扫描枪、二维扫描枪、条码碳带、条码标签纸、得力系列、三木系列、听雨轩等办公用品。

河南伟熙科技有限公司产品应用领域广泛主要服务：医院医药行业、皮革生产行业、物流快递运输业、超市零售行业、餐饮娱乐服务业等

河南总代：朱兰杰13513807377 微信同号 QQ1142224076

霍尼韦尔公司的全新升级过的霍尼韦尔honeywell 19gsr二维码扫描枪采用高分辨率的图像扫描系统，支持窗口处近距离扫描，是所有一维、二维、打印质量差或者破损条码等识读场合的理想选择，扫描高效且价格具有竞争力。霍尼韦尔honeywell 19gsr二维码扫描枪是一款高性能的手持式图像扫描器。它的全向扫描模式能从各个角度扫描当前市场上所有标准码制的条码，包括所有的一维条码、gsl databar、pdf417、micropdf、ean/ucc复合码、matrix和各国邮政码。多年来，霍尼韦尔一直致力于工业固定式图像扫描系统的设计和生产，产品已被世界领先的包裹速递公司、分拣中心和邮政服务机构所使用。现在，这些核心技

术和在光学系统设计专长又在focus上得以体现，使它成为一款当今市场上能够承受高强度应用的手持式二维图像扫描器，特征丰富而又使用简单，外形时尚而又持久耐用。霍尼韦尔honeywell 19gsr二维码扫描枪可以运用在一系列应用场合中，包括商业零售、医疗、物流收发和供应链管理。它的红光瞄准线可以像激光扫描器一样瞄准并识读一维条码，即使在菜单式扫描等应用场合也可以准确无误地发挥出色性能。霍尼韦尔honeywell 19gsr二维码扫描枪主要特点读码能力强：最初识读7种条形码发展到如今识读46种码制；智能型：具有图形捕捉和智能签名提取功能；读取速度快：adaputs 6.0对于不同种类、不同质量的条形码都具有更长的扫描景深、更快的读取速度、更大的运动容差能力、更强的低光度性能以及更好的图形质量和分辨率；适应性强：adaputs影像技术卓越的性能使其在及其严苛的条件下成功识别条码，并满足高密度条码、恶劣的光线条件和长景深苛求要求等；兼容性好；adaputs 6.0在支持一维条码和pdf417条码识读的同时，还支持矩阵式2d条码、线性堆叠式2d条码的阅读。定制的图象传感器，优化了扫描性能—提升了扫描性能；稳定的供应链，确保产品可长期服役，保护客户的投资。多种型号可选

—针对不同的应用场合，霍尼韦尔honeywell

1900提供三种焦距型号（高密度，标准范围和延程型）产品供客户选择。可选医用外壳

—霍尼韦尔honeywell

xenon1900外壳更加坚固能够抵御清洁剂等化学试剂的侵蚀。图象处理软件—提供了先进的编辑功能—裁剪,增亮,旋转,锐化等等-从而提供更高质量的图象。totalfreedom

2.0第二代开发平台—霍尼韦尔honeywell xenon1900扫描枪可装载和连接多个应用程序，提高图像处理、数据格式编辑和解码功能，无需连接到主机系统即可操作。远程mastermind

扫描设备管理软件—为it管理人员提供了一个方便快捷的解决方法,通过网络管理所有的扫

描设备。霍尼韦尔honeywell 19gsr二维码扫描枪性能参数：扫描模式：二维影像（838 x

640像素排列) 抗抖动性：最佳焦点处扫描13 mil upc条码可达到610厘米/秒 (240英寸/秒)

扫描角度：高密度hd：水平41.4°；垂直：32.2° 标准距离sr：水平：42.4°；垂直：33°

长距离er：水平：31.6°；垂直：24.4° 可识别反射对比度：

最低20%的反射差斜度：45° 偏度：65° 体积 (长x宽x高)：104mm x 71mm x

160mm 重量：147g 电学参数输入电压：4vdc至5.5vdc 工作功率：2.3w (450 ma @ 5

vdc) 待机功率：0.45w(90 ma @ 5vdc) 接口：usb接口、键盘口、rs-232、ibm 46xx (rs485)

环境参数工作温度：0 ~50 存储温度：-40 ~70 湿度：0%~95%相对湿度，无冷凝ip

防护等级：ip41 光照等级：0~100,000lux (9290英尺烛光) 棘轮转动：棘轮式支架可以支

持10,000次转动 (一次转动指扫描器上下完成整个运动)，可随时确保扫描器在棘轮位

置 抗震性：可承受50次1.8米 (6') 的反复跌落 (至混凝土地面) 棘轮式支架：每面可承

受50次1.2米(4') 跌落 (至混凝土地面)