

120,140,150kg国标岩棉板1立方价格

产品名称	120,140,150kg国标岩棉板1立方价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

120,140,150kg国标岩棉板1立方价格

外墙保温岩棉板性能特点: 1、绝热性能: 绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性, 在常温条件下 (25 左右) 岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。 2、燃烧性能: 岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维, 不可燃, 在加工成制品的过程中, 有时要加入有机粘结剂或添加物, 这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

120,140,150kg国标岩棉板1立方价格

3、隔音性能: 岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能, 其吸声机理是这种制品具有多孔性结构, 当声波通过时, 由于流阻的作用产生摩擦, 使声能的一部分为纤维所吸收, 阴碍了声波的传递。应用有弹性、中等强度岩棉板: 适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。高强度岩棉板: 适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板: 能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

120,140,150kg国标岩棉板1立方价格