

南京停车场划线

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 南京停车场划线 |
| 公司名称 | 南京达尊交通工程有限公司 |
| 价格 | 33.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:达尊 型号:njdz-2018 环氧地坪施工:18951744567 |
| 公司地址 | 南京市建邺区工业园 |
| 联系电话 | 18951744567 18951744502 |

产品详情

南京停车场划线 南京停车位划, 联系人: 吴先生 联系电话: 18951744567。联系人: 吴先生
联系电话: 18951744567

南京停车场划线 南京停车位标准

一,标准停车位尺寸,地下停车场设施停车位尺寸,标准停车位尺寸在停车场中的应用。

二,停车位标准尺寸(指的是小区,车库中的私家车位,私家车位大小是多少)

1,直车位划,停车位标准尺寸为2.5米*5.3米。

2,斜车位划法,停车位标准尺寸为2.8米*6米,倾斜角度60°。

三.接近障碍物标线:用以指示路面有固定障碍物的标线

1.双车道中间有障碍

2.四车道中间有障碍

3.同方向二车道中间有障碍

四.减速标线:用来提示大家此路段应该减速前进,小心驾驶。

我国建筑规范中对车库,停车场设计标准规定得比较复杂,分为四个等级,虽然并没有规定所谓“标准车位尺寸”,但是规定了相应尺寸。如车长不大6米及车宽不大于1.8米的车,规范车与车之间间距为不小于0.5米,车与墙,车位端之间间距不小于0.5米;车长大于6米不大于8米,车宽大于1.8米不大于2.2米的话,车与车之间间距不小于0.7米等。回车路段的相应规范是满足一辆车一次性回转的需要,这实际上为不同类型的停车场提供了不同的尺寸松动。因此对于一般以停小型车为主的停车场来讲,车位尺寸多采用2.5-2.7×5~6的尺寸,而单车道回转车道宽度不小于3.5米,双车道不少于5米。

除此之外,停车场划线采用了专门的停车场划线专用漆,否则会导致反光,从而影响司机的辨认,以致导致交通事故。

南京停车场划线 南京停车位划线的专用标线工艺分为热熔和常温冷涂。

热熔标线：1,漆膜厚度：1.2-1.5mm；不粘胎,干燥时间小于5min;

2,外观：涂层清白鲜明,耐日晒温差,不变色,夜间反光度强。

3,交通标线是由路面标线,箭头,文字,立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施,作用是管制和引导交通。

冷涂标线：1,漆膜厚度：0.12-0.15mm；不粘胎,干燥时间小于30min;

