

# FJX型强制循环泵 双联

产品名称	FJX型强制循环泵 双联
公司名称	靖江市双联泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双联 型号:FJX-450 驱动方式:电动
公司地址	中国 江苏 靖江市 宏大北路58号
联系电话	86 0523 84322342/84319055 13961025058

## 产品详情

品牌	双联	型号	FJX-450
驱动方式	电动	性能	耐腐蚀
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
材质	不锈钢	叶轮数目	单级
适用范围	300-23000	流量	2200 ( m3/h )
扬程	4 ( m )	转速	980 ( rpm )
吸入口径	350 ( mm )	排出口径	350 ( mm )

fjx系列强制循环泵为大流量、低扬程轴流泵。适用于真空制盐、氧化铝、磷酸、磷铵、烧碱、轻工等行业中蒸发器的强制循环系统。也可作结晶器、反应器的循环泵。

结构：本系列泵为悬臂式结构，卧式安装轴泵箱可通冷却水冷却轴承。

传动：爪型联轴器直联传动。

轴封：单端面或双端机械密封。二种密封均需加工洗液和冷却水。

材料：所有过流部件均采用1cr18ni9ti材料制造，另有多种耐强腐蚀；强磨蚀耐高温材料，供不同的工况条件选用。

产 品	流量 q	扬 程( )	功率(kw )	转 速(r )	效 率( )	叶 轮	备 注
--------	------	-----------	---------	------------	-----------	--------	--------

型号	(m <sup>3</sup> /h)	l/s	m)	轴功率	配用电机	/min)	(%)	直径(mm)	
fjx-250	300		2.5	3.4	7.5	980	60	250	
fjx-300	520		3	6.8	11	980	62	300	
fjx-350*	1350	415	4	29.6	37	980	65	350	
fjx-450*	2200	610	4	35.2	55	980	68	450	
fjx-500	2650		4	42.0	75	740	70	500	叶轮可调,最大流量3500 m <sup>3</sup> /h
fjx-550*	4000	1111.1	4	62.8	110	110	70	550	