

青岛莱西dn300电磁流量计 即墨水流量表

产品名称	青岛莱西dn300电磁流量计 即墨水流量表
公司名称	青岛海宏达仪表设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海宏达 型号:HHDLDBE 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区仙山东路22号欧米卡创意园
联系电话	18661854156 13698667975

产品详情

青岛莱西dn300电磁流量计 即墨水流量表

产品特点： 电磁流量计由转换器和传感器组成，是一款新型多功能智能污水流量计。他采用大屏幕图形液晶显示器，瞬时流量、累积总量、介质温度、压力等参数可同时显示，全中文友好操作界面，多参数智能设定，给现场人员带来极大方便。转换器技术数据： 流量显示 4行中文液晶，直接显示正反向流量及百分流量、流速等数据 精度等级 优于0.5%

参数设置 通过面板上的按键或直接设置各项参数：流量显示单位、输出信号量程 及脉冲当量值、零点调整、阻尼时间等 输出信号 电流输出 4-20mA

频率输出 有源脉冲：高电平 20V 低电平 0.5V 负载电流 20mA

无源脉冲：高电平=外接电源-1V(外接电源电压应 30V) 低电平 0.5V 负载 电流 50 mA 通讯接口 RS485

防护等级 IP65、IP67、IP68 防爆等级：Exd(ib)ibqIIBT5

工作电源：AC 220V、DC 24V、 电池供电转换器的性能特点： 采用6

4位原装进口飞利浦LPC2132控制芯片，稳定性高，适用性强，计量精确，可与各电磁流量传感器配套使用；或按键操作，符合国家防爆设计，可应用与防爆场所；国内独创温度、压力补偿系统，全工艺贴片技术，使该流量计计量准确度更高；模块化板卡设计，维护升级迅捷简便。断电时，自动永久贮存设定参数和累积值,流量档案万无一失；提供转换器本机自检功能。提供传感器多段非线性修正和自动校零功能；

传感器技术参数： 电极材料: 可选不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂等 衬里材料：可选聚全氟乙丙烯（FEP）、氯丁橡胶（Ne）

、聚氨酯橡胶（Po）、聚四氟乙烯（PTFE）硅氟等 介质温度：-40~180 （注：

受衬里材料耐温特性的限制） 外壳材料：碳钢、不锈钢 防护等级：

IP65、IP67、IP68 连接法兰：GB9119（可直接与HG20593-1997等管道法兰直接连接

）

最高流速	15m/s
精确度	0.5%
流体导电率	5 μ s/cm

公称压力	DN10 ~ DN300	1.6MPa	
	DN350 ~ DN600	1.0 MPa	
	DN700 ~ DN3000	0.6MPa	
环境温度	传感器	-25 ~ 60	
	转换器及一体型	-10 ~ 60	
衬里材料及流体最高温度	衬里材料	分体型	一体型
	聚四氟乙烯 (F4)	100 ; 150 (特殊定货)	70
	F46	100 ; 150 (特殊定货)	70
	PFA	100 ; 150 (特殊定货)	70
	聚氨酯	80度	70
电极材料	聚氯乙烯	80 ; 120 (特殊定货)	70
	连接法兰材料	含钼不锈钢 ; 哈C, 哈B, 钛, 钽, 铂钨合金, 不锈钢涂覆碳化钨 碳钢, 不锈钢需订做	