

岩棉复合板外墙保温岩棉板硬质竖丝砂浆复合岩棉板

产品名称	岩棉复合板外墙保温岩棉板硬质竖丝砂浆复合岩棉板
公司名称	廊坊久耀保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡臧屯村
联系电话	0316 5732786 13703264554

产品详情

外墙岩棉复合板是以抗裂砂浆为面层、以岩棉为芯层复合而成的新型外墙保温材料。外墙保温岩棉复合板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造，还可作防火隔离带使用，显着提高了建筑物外墙的消防防火功能。市场上的外墙保温岩棉复合板普遍存在吸水率高、强度低、生产工艺复杂等问题。通过合理的生产工艺和先进独到的改性技术，使外墙保温岩棉复合板的物理力学性能得以根本改观。

- 1、不燃烧、不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。
 - 2、保温隔热性能好，可以提高建筑维护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。
 - 3、高抗压、高抗拉伸及良好耐久性，保证了产品性能的可靠性和长期稳定性。
 - 4、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。
 - 5、质轻，可切可锯，容易加工。
- 久耀岩棉复合板产品介绍：岩棉复合板的主体原材料是玄武岩棉板为主要原料经过高温熔融加工加入适量粘接剂制成的人工无机纤维。久耀岩棉复合板是由此防水岩棉板裁制成条，竖丝拼接有效提高抗压强度，双面复合抗裂砂浆及玻璃纤维网格布一次成型。岩棉复合板产品特点：1、岩棉复合板外观表面整，岩棉条拼接无缝，砂浆复合均匀。没有妨碍实用的伤痕、污渍破损。2、燃烧性能：防火耐高温A级不燃国标产品。3、防水、防潮、耐腐蚀。4、导热系数低，保温性能强。5、隔音、吸音、除燥。久耀岩棉复合板产品优势：1可按照客户要求定制。2日产量大，库存充足。