粘金属塑料橡胶亚克力陶瓷沾塑胶木头强力专用胶水

产品名称	粘金属塑料橡胶亚克力陶瓷沾塑胶木头强力专用 胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	12.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

塑胶胶水P208

主要用途

主要用于各种塑胶,例如PVC、ABS、EVA、PVC、皮革、PU等。通性性强、耐候性、耐老化性、耐热性好,不拉丝、方便操作,在UV光或阳光照射下,耐黄变性极佳,粘合力强等特性。

主要技术参数

功能特性:用途广、高强度、粘度适中、操作方便、高透明、不发白。

粘接材质:ABS、EVA、PVC、PU等

胶体颜色:透明液体

胶体粘度:2000±100

粘接面积:小面粘接

初步定位时间:30分钟左右

透明度:95%

固化后耐温:-20-100

抗拉强度((kpa)): 100±10

剪切强度((kpa)): 80±10

涂胶方试: 机器点胶或手工点胶

附注:以上性能数据是在温度25 ,湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是特定环境下能达到的全部数据,敬请客户在使用时,以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期:最佳贮存温度在10-25 ,保质期1年。

贮存:贮存于避光、密封、通风、阴凉干燥,儿童接触不到的地方。

包装:30g/支或1KG/瓶

使用方法

- 1、准备工作:使用干绵布将接着面的灰尘、油污、等除去,再以0111系列无毒环保无腐蚀性专用清洗剂擦拭,清洁粘合表面。
- 2、开瓶:打开瓶盖,为了方便使用,可将配套用的滴管套在出胶口。
- 3、粘接:把胶水滴在需要粘接的PU材质上,两个面进行对粘,一定要充分粘接到位。
- 4、密封保存:使用后清理瓶口,并将盖子盖上。已倒出来的胶水在可操作时间内必需用完,否则会凝固,导致浪费材料,胶水在24小时后可达到最高强度。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水,以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗,假如眼睛不小心接触到时,马上用大量清水冲洗,严重者请及时就医
- 3、0111系列胶水具少许刺激性,请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风,并且注意防火安全。