

# 粘金属塑料橡胶亚克力陶瓷沾塑胶木头强力专用胶水

产品名称	粘金属塑料橡胶亚克力陶瓷沾塑胶木头强力专用胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	12.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

## 产品详情

塑胶胶水P208

### 主要用途

主要用于各种塑胶，例如PVC、ABS、EVA、PVC、皮革、PU等。通性性强、耐候性、耐老化性、耐热性好，不拉丝、方便操作，在UV光或阳光照射下，耐黄变性极佳，粘合力强等特性。

### 主要技术参数

功能特性：用途广、高强度、粘度适中、操作方便、高透明、不发白。

粘接材质：ABS、EVA、PVC、PU等

胶体颜色：透明液体

胶体粘度：2000 ± 100

粘接面积：小面粘接

初步定位时间：30分钟左右

透明度：95%

固化后耐温：-20-100

抗拉强度（（kpa））：100 ± 10

剪切强度 ( ( kpa ) ) :  $80 \pm 10$

涂胶方式：机器点胶或手工点胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

## 包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：贮存于避光、密封、通风、阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：30g/支或1KG/瓶

## 使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布将接着面的灰尘、油污、等除去，再以0111系列无毒环保无腐蚀性专用清洗剂擦拭，清洁粘合表面。
- 2、开瓶：打开瓶盖，为了方便使用，可将配套用的滴管套在出胶口。
- 3、粘接：把胶水滴在需要粘接的PU材质上，两个面进行对粘，一定要充分粘接到位。
- 4、密封保存：使用后清理瓶口，并将盖子盖上。已倒出来的胶水在可操作时间内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

## 温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。