

加德士气动工具油

产品名称	加德士气动工具油
公司名称	河南省怡博工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市洛龙区郑和路26号天元商务3楼
联系电话	0379-80885611 18039586021

产品详情

深度精制，高热稳定性的石蜡基传热油，热传导油，可以用作强制循环的闭式及开式传热系统的传热介质，热载体。产品特点提高能量效率：优异的传热性能，使循环流畅，换热效率高。阻止沉积物生成：杰出的抗氧化稳定性和热稳定性，阻止油泥和焦炭沉积物的形成，确保使用寿命长。启动相应快：低温流动特性好，启动循环迅速。运行压力低，经济性能好：蒸汽压力小，高温蒸发少，减少气阻和循环泵气蚀等现象的发生，所以，使用本产品既能做到系统压力较低，又能获得高的工作效率，从而无需采用昂贵的高压管道和高压换热器。适用范围可用于多种传热系统，如工业干燥，橡胶与塑料生产，沥青与燃料油罐的加热，食品加工，烹调与罐头加工，工厂供暖，肥皂，树脂，黏胶剂，染料，油漆，医药品和润滑脂的加工制造。木压板，纤维板和三合板的加工制造，农用加热与干燥，以及化学品，石油，及石蜡的加工等。温度高达200度的开式传热系统油平均温度高达320度的闭式传热系统，采用冷油或惰性气体作密封。对闭式传热系统，为了确保系统能够长期无故障地运行，加热器表面的最高油膜温度不得超过340度。传热介质必须强制循环使用。