

南京达尊道路标线施工方案

产品名称	南京达尊道路标线施工方案
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	品牌:达尊 型号:njdz-2018 环氧地坪施工:18951744567
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

产品详情

南京达尊道路标线施工方案，是一家集交通设施、道路标线、环氧地坪及停车场规划、设计、施工于一体的性公司。联系人：吴先生 联系电话；18951744567。南京达尊标线施工工程根据不同的路段要求采用风力净路机、高压无气下涂剂（底油）喷涂机、自行式热熔标线机等机械进行施工。

南京达尊道路标线施工方案

施工时，先用高压风力净路机将路面土沙等杂物吹净，确保路面无松散颗粒、灰尘、沥青、油污等影响标线质量的杂物并干燥。然后按工程设计要求在拟施工路段采用自动放线机并辅之人工操作进行放线，之后按规定要求用高压无气下涂剂喷涂机喷涂与监理工程师批准的类型及用量相同的下涂剂（底油），在下涂机充分干燥后即自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机实施标线。玻璃珠的撒播应按监理工程师的要求以0.3kg/m的用量在涂料

涂敷后加压撒播在所划标线上。施工时，要求大气温度应不低于10℃，涂料在加热釜或划线机保温桶内加热时，温度应控制在涂料使用说明书规定的温度值内，不得低于或超过较低或较高温度限制，因本工程所用热熔涂料系进口烃树脂材料，其在熔融状况的时间不得超过6h。整个施工均在甲方指定时间进行，雨天、尘埃天、风大、温度低于10℃时须暂时停止施工。施工时，在规定程序完全结束前，应采取相应的交通安全措施，按要求设置警告标志，严格阻止车辆及行人在作业区通行，防止将涂料带出或形成车辙。

南京达尊道路标线具体施工方法如下

- 1、清扫路面：首先对路面进行基础处理，对路面杂物进行清除。若路面杂物难以用常规方法清除时，则用钢刷型路面清除机予以硬性清除，再用风力净路机吹净路面杂物，较终达到符合标线要求的路面清洁标准。
- 2、施工放样：在施工段范围内，根据施工图纸及技术要求，测量放线，以便于施工标准控制。完成放样后，进行初检。初检合格，再请监理工程师进行验收。验收合格后方可进行下道工序。
- 3、喷涂下涂剂（底油）：根据监理工程师试验同意的下涂剂种类及喷涂方法，用高压无气喷涂机按操作规程实施下涂剂喷划。
- 4、较后工序施工：用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机等设备按规定的操作规程施工。

5、放置警告标志，严防汽车及行人碾压已施工标线。

我们还承接高速公路、工厂停车场、厂区道路划线、学校停车场、学校道路划线、医院停车场、医院道路划线、生活小区停车场、生活小区道路划线、商业区停车场、商业区道路划线、物业管理小区停车场道路划线施工工程。