

嘉化洁厂家供应洗车台，洗轮机。

产品名称	嘉化洁厂家供应洗车台，洗轮机。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 型号:pf-55
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

供应湖南工地洗车台，长沙工地洗车台，岳阳工地洗车台，益阳工地洗轮机效果图，常德工地大门车辆冲洗设备，湘潭洗轮机，株洲工地洗轮机，永州渣土车洗车槽，供应韶关工地大门专用车辆冲洗设备，荆州工地洗车台，荆门渣土车冲洗设备。怀化车辆冲洗设备，山东洗轮机厂家直销。黄梅洗轮机。浠水洗车槽

武汉嘉化洁洗车机特点:本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

- 1、400个喷头，清洗无死角;
- 2、可选的自动排泥；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水;
- 4、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞;
- 5、解决工程车辆对城市道路的污染;
- 6、运输安装简便，2小时可投入使用;

7、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场;

8、清洗速度快，40-80辆/小时;

9、专业的防锈处理，持久耐用;

电控软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

1、一、渣土车轮胎清洗机（PF-55）：参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） cm 2300*3700*1000

使用车辆及载重量 T 120T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm² 6-8

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

建筑工地洗轮机，工程车辆洗轮机，车辆自动冲洗设备特点：

1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提

高20T。

- 2、 格栅板用料是热镀锌，永不生锈，
而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
- 3、 水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
- 4、 采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
- 5、 电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

各大环保部门便采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备.本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930