

商丘房建爬架安全网喷塑爬架安全网片

产品名称	商丘房建爬架安全网喷塑爬架安全网片
公司名称	安平县厚昌丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:厚昌 尺寸:0.5mm-1.5mm 颜色:定做
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城乡路庄村190号
联系电话	15731811121

产品详情

157—3181—1121——商丘房建爬架安全网喷塑爬架安全网片

全新（爬架安全网）是厚昌网业专业的生产链，本厂生产的爬架安全网不仅使用年限比一般的长，而且安装后安全性能也大大提升。

厚昌镀锌板爬架安全网片依高空临边防护为重照其动力来源可分为液压式、电动式、人力手拉式等主要几类。它是近年来开发的新型脚手架体系，主要应用于高层剪力墙式楼盘。它能沿着建筑物往上攀升图陈出新，坚持技或下降。这种体系使脚手架技术完全改观：一是不必翻架子；二是免除了脚手架的拆装工序（一次组装后一直用到施工完毕），且不受建筑物高度的限制，极大的节省了人力和材料。并且在安全角度也对于传统的脚手架有较大的改观。在高层建筑中极具发展优势。

我公司专业生产爬架安全网片及架子，我公司有着多年的冲孔历史经验，现有冲机器2台，专业冲卷板的机器，每天可冲出100吨爬架安全网片，宽度可达到1.5m，长度可无限长，现在等功能，保证架体升降的需可以定做的网孔是6孔*5距、8孔*4距的网孔，板厚需求0.5mm--1.5mm厚都可加工，另外我公司紧跟着有一条喷塑流水线，此流水线式全县当中相当可以的喷塑线，可满足不同客户对长度与宽度的要求，在双炉灶高温下的喷塑线，喷塑出的网片可牢固经久耐用。

厚昌爬架安全网可以分为米字型爬架安全网片和平板爬架网片两种。材质有铝板型、低碳钢板型、镀锌板型、镀铝锌板型、锌铝合金板型。

爬架网片是一种新型的脚手架系统，安全问题始俗称爬架。说白了就是可以往上爬，不像传统脚手架那样，拆除在安装。应用于各种设计类型的高层和超高层房屋建筑、外形一致的高耸建筑物的施工防护；适用于现浇剪力墙、框架、圆弧阳台、挑板等复杂外形的施工。主要应用于高层剪力墙式楼盘。可以沿着建筑物往上攀升或下降。按动力来源主要可分：液压式、电动式、人力手拉重引进先进的生产式等。与落地式脚手架和挑脚手架相比具有关键环节严以下特点：1、一次搭设4~5层楼高，以后即可随着结构施工每施工一层爬升一层；2、

升降速度快。升降一层时间仅用30~40分钟，可满足结构施工3天一层、装修施工一天2层的防护需要。

3、安全性好。采用多重附着与建筑外墙，设置多重水平防护4套附墙支座，操作人员始终处于架体防护范围以内，可有效防止落物打击和人员坠落；

4、与落地架相比可以节约材料75%、节省费用40%以上；

5、外架综合成本约降低50%以上。

爬架安全网片的安装方法：

1、利用外墙窗口安装

横杆1放在上层窗口的墙内与爬架安全网片的内横纲绑牢，横杆2放在下一层窗口的墙外与爬架网片的斜杆绑牢，横杆3放在墙内与横杆2绑牢，安装爬架网片的斜杆间距应不大于4m。

2、利用钢吊杆架设爬架安全网片

没有窗口的墙可采用钢吊杆架设爬架安全网片，在墙面预留洞，穿入销片，用销子楔紧，销片上有14孔，以便挂吊杆爬架安全网片，钢吊杆为 12钢筋，长约1.56m，上端弯钩，弯钩背面焊有一挂钩以挂爬架网片。下端焊有装设斜杆活动铰座和靠墙支脚，在靠近上端弯钩(挂钩)处还焊有墙板和挂尼龙绳的环，靠墙板的作用是为保证吊杆受力后不发生选装。吊杆间距一般为3~4m。

3、首层大跨度爬架安全网片

首层大跨度爬架安全网片，可用杉槁斜撑搭设，也可采用一边设网。

买爬架安全网就到河北厚昌网业，性能好，安全网价值高。