

# 金属陶瓷塑料修补剂铸工粘铁胶农机胶水中胶油箱胶水

产品名称	金属陶瓷塑料修补剂铸工粘铁胶农机胶水中胶油箱胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

## 产品详情

塑料修补剂P810

主要用途

主要用于多种塑胶表面、垂直面、凸面或凹面的修补，相互之间的快速粘合与填补。

主要技术参数

品牌：0111

产地：中国

功能特性：高强度、固化快、高粘度、操作方便。

粘接材质：对ABS、PC、PS、PVC、PMMA，PA等塑胶的修补复原。

胶体颜色：可调（白色、透明、黑色0

胶体粘度：膏体高粘度

粘接面积：小面积修补

初步定位时间：20分钟

固化后耐温：- 20 ~ + 80

抗拉强度 (KG/cm) :  $42 \pm 3$

剪切强度 (KG/cm) :  $25 \pm 3$

涂胶方式：手工点胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

## 包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：100g/支

## 使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭或用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、修补：拧开胶水瓶前盖，直接将修补剂均匀地涂在需要修补的面上即可使用；为了保证使用的效果，用多少挤多少，一次不要挤太多，以免造成浪费。
- 3、密封保存：修补剂在24小时后可达到最高强度。为了更快速的固化，也可通过加温50℃左右固化，缩短完全固化时间。使用后清理瓶口，并将盖子盖上。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

## 温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。