

上海3CR13不锈钢价格，3CR13用途罗列

产品名称	上海3CR13不锈钢价格，3CR13用途罗列
公司名称	上海季芳实业有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:上海季芳 型号:3CR13 配送方式:适于长途运输
公司地址	上海市松江区泗泾工业园383号
联系电话	021-37657566 18321369363

产品详情

季芳实业有限公司提供3Cr13圆钢。

产品规格；3Cr13线材：3.3-4.3-5.3-6.3-7.3-8.3-9.3mm（长2米）

产品规格3Cr13圆棒：（10mm至300mm圆棒）齐全，长度2米至6米

产品规格；3Cr13轧板：（6mm厚度至80mm轧板）齐全，宽205-710mm

产品规格；3Cr13锻板：（12至250mm厚度锻板）齐全，宽205-610mm+

产品类型:不锈铁

不锈钢：3Cr13

标准：GB/T 1220-1992 特性及适用范围：比2Cr13淬火后的硬度高，作刀具、喷嘴、阀座、阀门等。

化学成份：碳 C：0.26~0.35 硅 Si：1.00 锰 Mn：1.00 硫 S：0.030 磷 P：0.035 铬 Cr：12.00~14.00 镍 Ni：允许含有 0.60 力学性能：抗拉强度 b(MPa)：淬火回火，735 条件屈服强度 0.2(MPa)：淬火回火，540 伸长率 5(%)：淬火回火，12 断面收缩率 (%)：淬火回火，40 冲击功 Akv(J)：淬火回火，24 硬度：退火，235HB;淬火回火，217HB

热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)退火,800~900 缓冷或约750 快冷;2)淬火,920~980 油冷;3)回火,600~750 快冷。

3Cr13不锈钢与2Cr13不锈钢都是马氏体型不锈钢，他们的含铬量(12~14%)是相同的。但含碳量不同，2Cr13的含碳量为0.16~0.25%，3Cr13的含碳量为0.26~0.35%。这两种不锈钢淬火后的硬度都高，但因含碳量不同，他们的硬度有差别，3Cr13的硬度更高些，是做刀具材料用的，多半用的都是3cr13不锈钢

季芳实业：我司与各大厂商均有合作，丰富的产品线和优惠的价格是我们的优势，公司拥有完善的制度，能够快速响应客户的需求，及时处理客户的订单。规格齐全、品质上乘。常用规格均有大量库存保证长期供应。客户所需特殊规格，也可以为您量身定做。咨询电话（021-37657566）