

特价自动定量加水流量计

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 特价自动定量加水流量计 |
| 公司名称 | 广州市日海仪器仪表有限责任公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:广州日海 型号:RHKZDL/A-H2L1T1K3V0 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼 |
| 联系电话 | 15920197669 18925067786 |

产品详情

广州日海自动定量加水流量计销售热线:18925067786徐小姐

特价自动定量加水流量计 自动定量加水流妹量计,自动配料流量计,自动灌装流量计

定量控制系统/纯水定量配套设备,食品厂自动配料流量计/自动定量加水机/化妆品厂定量加水,安装方便,耐用!精度高,

[广州市日海仪器仪表有限责任公司]提供标准型技术参数

联系电话:18925067786徐小姐

2、型号规格

RHKZDL/A-H2L1T1K3V0

A : 160 (W) × 80 (H) × 125 (L)

H : 横式

L : 8位累计显示 显示范围 0~99999999, 小数点浮动

6位瞬时显示0~999999小数点浮动

1 : 单脉冲输入

T1：1点控制输出

K3：启动，停止，清零/启动，

B1：外供12V DC

V0：220V DC

一、定量加水方案总体说明

本方案主要根据流量计反馈给定量控制仪的脉冲或电流流量信号，当流量累计流量达到设定的数值（定量值），定量控制仪会给电磁阀门或泵一个开关信号，已达到对阀门、泵的启动和关闭控制。实现对加料的自动和手动控制。该系统精度高，操作简单，可现场校准。

二、定量加水系统组成

流量传感器 + 泵或电磁阀门 + 定量控制柜

三、定量加水功能说明

1. 流量传感器：流量传感器主要是采集流量信号，反馈给定量控制仪。
2. 定量控制柜：主要有定量控制仪表 + 电柜组成。

电控柜功能说明：

（1）定量控制仪

可任意设置所需要加入的水量（定量值）

定量控制仪具开关量信号输出，当设定好定量值，仪表根据流量传感器反馈的流量信号，当达到设定值后，自动关闭泵或阀门。

带有瞬时流量，累计流量，加入量显示功能

控制仪带有面板清零装置。

（2）恢复按键：既在突然断电或其他原因造成定量控制中途停止时，按恢复键可以继续加入未完成的定量值。

（3）停止按键：遇到紧急情况，可按此键停止阀门

（4）启动按键：每次操作完成后，按此键可以将定量值清零，重新开始下一批次操作。

（广州定量加水流量计，广州自动加水流量计，广州反应釜定量加水流量计 广州定量加水流量计，广州自动加水流量计，广州反应釜定量加水流量计 洗涤剂定量灌装广州 广州定量配料系统 广州纯净水定量控制设备 广州定量控制仪 广州热水开水定量控制流量计

四、订货须知

- 1、选择合适的流量计：告之测量介质名称、测量管口径、工作压力和温度、流量范围或其他要求，我们给您选型；
- 2、说明控制的要求：如每次定量值的大小、每天控制的次数、是否每次控制的值都一样以及其他要求；
- 3、选择断流设备：如已有断流设备请告之其工作电源和功率，我们作量身订制；如需要我们提供断流设备也可以。在此我们建议断流设备请选择电磁阀或电动阀（在需要延时启动或关闭时）为佳，不要控制泵，同时在管道布置时，以液位差产生流动的动力源为好，这样在控制时为最安全、测量精度高。

广州市日海仪器仪表有限责任公司

联系人:徐小姐18925067786

电话: 020—8245 2636

QQ: 2444915177