

5KW小型柴油发电机带轮子

产品名称	5KW小型柴油发电机带轮子
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :Y650PMC
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

5KW小型柴油发电机带轮子

未来只有用户不能解决燃气供应的问题、初始投资资金不足、发电机组的功率非常小，才会使用发电机组作为商业电站的主要设备。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

柴油发电机优点

- (1)、启动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (2)、热效率高，燃油消耗低（热效率30~46%）
- (3)、使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本较低
- (4)、有害排放物较低 防火安全性好
- 5、小型柴油发电机优点，不影响正常的工作

5KW小型柴油发电机带轮子

【公司名称】:上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号

【销售热线】:13020198138 (微信同步) 【销售热线】:021-51987644

型号：Y650PMC

发电机参数

额定功率：5KW
*大功率：5.5KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：开架式/手推式
功率因素：1.0
相数：单/三相
直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F
启动方式：手电启动
燃油型号：0#或-10#柴油
调速方式：自动调速
发动机品牌：UOPBO意欧鲍
冷却方式：空气冷却
额定转速：3000r/min
缸体结构：单缸、四冲程
燃烧系统：直喷式
控制装置 ECU

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵

高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

消音装置：

工业消音器

发动机型号

J-186F

耗油量：

205g/kw.h

油箱容积：

15L

机油容积：

1.65L

过载能力：

110%/1h

缸径*行程：

78*62mm

发动机功率：

13HP

压缩比：

19:1

整机参数

工作时间：

8-12H

噪音 (db) 7M

66-75

燃油表：

有

整机超载保护：

有

自动过载保护：

有

电压表：

有

输出指示灯：

有

机器重量：

103kg

外形尺寸：

740*500*670mm

电磁控油阀：

有