

强力环氧树脂胶透明AB胶粘水晶塑胶专用粘胶剂

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 强力环氧树脂胶透明AB胶粘水晶塑胶专用粘胶剂 |
| 公司名称 | 东莞市旭宸环保科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市万江区新和社区新华南区62号 |
| 联系电话 | 15812872999 |

产品详情

溶剂型塑胶胶水

主要用途

2200适用于粘接ABS、475等塑胶材料。

2201适用于粘接PVC片材。

2202适用于粘接亚克力、PC、有机玻璃等塑胶。

主要应用于塑胶玩具，塑胶工艺制品、饰品等领域。

主要技术参数

功能特性：固化快、低粘度、操作方便、不发白。

粘接材质：塑胶

胶体颜色：透明液体

胶体粘度（mpa.s）：5±0.5

粘接面积：大小面粘都适合

初步定位时间：15秒左右

固化后耐温：-20-80

涂胶方式：针筒打胶、机器点胶或手工点胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布将接着面的灰尘、油污、等除去，再以0111系列无毒环保无腐蚀性专用清洗剂擦拭，清洁粘合表面。
- 2、上胶方法一：把胶水灌入到针筒里，再用注射器直接把胶水点在要粘接的部位。
- 3、上胶方法二：也可以把胶水倒入想联瞬间胶瓶里，为了方便使用，控制出胶量，也可以把胶水瓶口上装上配套用的滴管。要保证胶水能充分涂到要粘接的工件上。
- 4、粘接：涂胶后把要粘接工件的两个面进行粘合，一定要充分粘接到位。
- 5、密封保存：使用后清理瓶口，并将盖子盖上。注意：已倒出来的胶水在可操作时间内必需用完，否则会挥发，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：5L/桶 20L/桶