

氧气流量计MF5706 现货供应

产品名称	氧气流量计MF5706 现货供应
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:广州日海 型号:MF5706 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

微型气体流量计MF5706 0-10L/MIN 现货供应 氧气流量计,空气流量计,氮气流量计,一氧化碳流量计相关资料,微型流量计说明书,氮气流量计价格,笑气流量计图片

由广州市日海仪器仪表有限责任公司提供,联系电话:18925067786 020-82452636

产品简介:

广州RHYB-MF5706微型气体流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量(即医用氧气表)、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

RHYB-MF5706特点:

- MEMS技术应用,实现小流量测试,精度高
- 低功耗便携式设计
- RS485通讯方式可实现网络集中化管理
- 实时监测瞬时流量和计算累计流量
- 密码管理,超限报警
- 友好的接口方式,实用于各种气体监测的应用场合
- 铜制管体能够用于各种气体介质测量

- 体积小，易于安装

机械尺寸：

RHYB-MF5706技术参数：

型号 HMF5706 HMF5706 HMF5712 单位

量程 0~10 0~26 0~200 L/Min

显示分辨率 0.01 0.01 0.1 L/Min

管径 6、12 mm

指示单位 瞬时流量：L/Min;累计流量：M3

输出方式 RS485 (选配)

显示方式 LCD

键盘 三键式键盘

功能描述 密码设置；总量设置和清零；报警功能

精度 $\pm (2+0.5FS)$ %

重复性 1 %

传感器响应时间 2 s

功耗 10 mW

工作压力 0.8 MPa

工作温度 -10~55

压力损耗 500 Pa

工作时间周期 (电池) >60 天

标准校准气体 氧气

供电方式 4节AA电池或外部适配电源

引出线 专用miniUSB(选配)

机械接口 NPT1/4,BSPT1/4 NPT1/4,BSPT1/4 NPT1/2,BSPT1/2可根据要求定制

重量 约350 g

请联系 广州市日海仪器仪表有限责任公司

TEL : 020-82452636 18925067786

FAX : 020-82452635

<http://www.gz-rihai.com.cn>

邮箱 : 18925067786@163.com QQ:2444915177