

固定式15KW静音柴油发电机价格

产品名称	固定式15KW静音柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:Y1800PMC
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

固定式15KW静音柴油发电机价格

大家柴油发电机在保养时其清洗的方法是：旋松空气滤清器盖罩上的蝶形螺母，拆除盖及空气滤清器滤芯，在非燃性或高闪点溶剂中洗净，并使其完全干燥；将滤芯浸于清洁机油中，并挤出过量的机油；安装以前，滤清器边缘涂上一些润滑脂，以加强密封。

特别注意：1.在清洗滤芯中，不可扭转，以免滤芯破损。2.如未将滤芯或盖罩装固，将有尘土进入，并将造成发动机磨损。非同期并列是发电厂的一种严重事故，它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器、开关等，破坏力极大。严重时，会将发电机绕组烧毁端部严重变形，即使当时没有立即将设备损坏，也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲，如果一台大型机组发生非同期并列，则影响很大，有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡，严重地扰乱整个系统的正常运行，甚至造成崩溃

固定式15KW静音柴油发电机价格

静音柴油发电机继电器怎么分类

继电器是反应与传递信号自动动作的电器元件。她是继电保护的重要电气元件之一,通过他的动作控制电路连接与切断,在电压电流的检测及事故报警等场合得到广泛的运用。

柴油发电机继电器的种类很多,可按照不同方法分类。

测量继电器和辅助继电器两大类。

测量继电器 它是直接反映电气量大的继电器,主要有电压继电器,电流继电器,功率继电器,抗阻继电器,频率继电器及差动继电器等六类。

补助继电器 它是间接反映电气量或非电气量变化的继电器,主要有中间继电器,时间继电器,热继电器及信号继电器通常用于自动控制装置和保护电路中。

型号：Y1800PMC

发电机参数

额定功率：15KW
*大功率：16KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：开架式/手推式
功率因素：1.0/0.8
相数：单/三相
直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F
启动方式：电启动
燃油型号：0#或-10#柴油
调速方式：自动调速
发动机品牌：UOPBO意欧鲍
冷却方式：空气冷却
额定转速：3000r/min
缸体结构：双缸、四冲程
燃烧系统：直喷式
控制装置：ECU

消音装置：

发动机型号：J-2V910F
耗油量：205g/kw.h
油箱容积：28L
机油容积：2.3L
过载能力：110%/1h
缸径*行程：2*80*79mm
发动机功率：22HP
压缩比：19:1

整机参数

工作时间：7-12H
噪音 (db) 7M：68-75
燃油表：有
整机超载保护：有
自动过载保护：有
电压表：有
输出指示灯：有
机器重量：210/245kg
外形尺寸：1060*610*670mm
全自动装置：选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

售后服务

一、大泽产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装

箱发货。

二、大泽产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用**或国际产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、大泽交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织、安装，力争满足用户需求。

四、大泽售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

大泽动力咨询客服热线：021-51987644、13020198138(微信同步)，也可以微信或者QQ在线咨询：

3087498943，了解更多静音款柴油/汽油发电机组/发电电焊一体机。