

梅兰日兰蓄电池M2AL12-90详细价格单

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-90详细价格单
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-90 产地:天津
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-90详细价格单

梅兰日兰MGE蓄电池的注意事项：

不要用有可能引发静电的东西盖住蓄电池，这样产生的静电有可能导致电池爆炸

附近有水的地方不宜安装电池组否则有发生触电的危险

安装的环境温度不宜过高，在炎热的地方安装电池组一定科学的安装通风条件要好。

不要在有灰尘的地方使用蓄电池容易造成短路的现象，过多的灰尘会堵住排气空

带有粘性的标贴物之类的东西不能粘贴住电池上盖，因为上盖下面的有排气阀电池内产生的气体不能有效的逸出。

并联的个数浮充电的时候，插接式端子电池多只能并联三排螺栓紧固式端子没有特别的限制。可根据我们的供电需求来配备电池数量以及供电的时候长短

本公司是一家集机房网络工程、ups不间断电源产品销售，ups电源产品个性化定制服务于一体的专业化公司。我们拥有完善的售前、售中、售后的服务体系，拥有一支多年从事ups电源已经梅兰日兰电池营销团队和技术服务支持，可向我们的客户提供技术咨询技术讲座以及维修场地设计、现场安装等全方位的服务。公司自成立至今就以诚实经营高质服务作为立足之本，让您满意是我们追求。

Tianjin merlin gerin MGE battery considerations:

Don't use could trigger electrostatic cover of battery, so the static electricity may cause the battery explosion

There is water should not be installed near the battery pack or be at risk of electric shock

Installation of the ambient temperature is unfavorable and exorbitant, installed in a hot place battery must be scientific ventilation is better. ????

Do not use battery where there is dust likely to cause a short circuit phenomenon, too much dust will plug the exhaust air

With a sticky label content, things like that can't paste on the battery cover, because the cover below have exhaust valve of the formation of gas in the battery can not effective to escape.

The number of parallel float charging, plug type terminal battery parallel can be at most three rows

防酸蓄电池的维护

不管是什么机器或者是电子产品，要想长久的使用，就得努力用心去维护，保修。对于电池的维护是比较复杂的，电池中有酸碱物质和一些矿物物质，同时还有化学反应产生的废物，而且化学反应还会造成原料的缺失，这会影响电池的使用寿命，所以针对这些问题，要想很好的解决，认真对待。对防酸蓄电池组的维护，日行一例的检查是必须的，根据其运行的重要参数，一般主要检查每只蓄电池的液面高度情况，还要观察是否有漏液现象，如果有可能会造成液面低于下线，电池烧坏等情况，这时候值班人员应该主动补充蒸馏水，调整电解液的比重在合格范围内。为了安全起见，最好能够每周或每两周进行单体电压和电解液比重的测量，制定规范的记录表，每次检查的数据记录成册，每个月进行一次数据统计，最好能够得出结论，找到解决方法。当然这是针对整个电池组，而对于个别落后的防酸蓄电池，可以均衡充电进行处理。而且电池组长时间运行对电池组的使用寿命有损坏，所以尽量减少电池组的长期使用，最好能够安装备用电池组交替使用。而且对于一些无效的蓄电池，应该及时更换处理，不要因小失大。

阀控式蓄电池的维护

其实阀控式蓄电池的维护和防酸蓄电池的维护大同小异，一般防酸蓄电池的维护方法都可以应用到阀控式蓄电池的维护中来，而由于阀控式蓄电池的原理和构造不同，所以在某些方面也有些不同。阀控式蓄电池一般要检查电池单体电压值的多少，是否有超出或不足，连接片是否有松动和腐蚀的情况出现，壳体有无渗漏和变形，极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出，绝缘电阻是否下降，蓄电池温度是否过高等。而且阀控式蓄电池又可以称为免维护直流蓄电池，所以它只需要每3个月进行1次补充充电。不同于防酸蓄电池，阀控蓄电池受环境温度和浮充电压的影响。

梅兰日兰蓄电池的性能特征

高可靠的工业保障 从内至外的优良设计

高档灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大

精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低小于3%每月

特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境

超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高

内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越

全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用

高压压缩玻璃棉吸液式AGM技术

内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性

高级铅—锡—钙—银正极合金，有极强大电流放电后回充性

及抗侵蚀能力

内藏式接电端子，连接牢固不易受损

置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

梅兰日兰蓄电池M2AL12-90详细价格单